



Referencia

KLINBAG MATIC DRY GLASS PROTECT+

Familia

klinbag COCINAS

Descripción

Abrillantador lavado automático aguas duras ultraconcentrado. Especial cristal y porcelana.

Especificaciones del producto

pH al 100 %: 1.50 – 1.75

Peso específico: 1.13 ± 0.02 g/cc

Color: Amarillo

Forma física: Líquido

Presentación del producto

Envase de 3.5 L.

Formulación cualitativa

Tensioactivos no iónicos

Alcohol isopropílico

Ácido inorgánico

Hidrótopo

Dispersante

Colorante

MEMORIA DE CALIDAD

KLINBAG MATIC DRY GLASS PROTECT+ es un abrillantador ultraconcentrado especialmente formulado para obtener excelentes resultados en aguas duras y muy duras, diseñado para dosificar a través de los sistemas recomendados por Nítida, se adiciona en el aclarado final del proceso de lavado automático de cristalería y porcelana, en todo tipo de máquinas de pequeña y mediana capacidad.

KLINBAG MATIC DRY GLASS PROTECT+, proporciona un brillo duradero y una extraordinaria transparencia, garantizando además un secado rápido y uniforme, con un excelente acabado, sin velos calcáreos, debido a que está formulado con una mezcla especial de tensioactivos no iónicos y de agentes secuestrantes. Esta mezcla especial también evita la excesiva formación de espuma en la máquina.

La gama Glass Protect+ ofrece resultados perfectos, prolongando la vida de vajillas y cristalerías, conservando las máquinas en perfecto estado.

Su innovador y exclusivo diseño en formato bolsa, único en el mercado, se adapta a los espacios más reducidos y de difícil acceso. No requiere instalaciones costosas para su puesta en marcha y optimiza las prestaciones de las instalaciones de menor tamaño.

Klinbag, dispone de tres sistemas de fijación para que se escoja la que mejor se adapte al tamaño de cada negocio; fijada a la pared, en una peana y fijada en la propia máquina.

Klinbag, todo son ventajas:

Ahorro:

- Fácil instalación.
- Control de costes; consumo mínimo e imprescindible, gracias al sistema de dosificación y a la concentración del producto.
- Sin desperdicios, permite utilizar hasta la última gota.
- Reducción de stocks; al ser un producto ultraconcentrado, se reduce hasta el 75% los costes logísticos.

Comodidad:

- Formato bolsa 3.5L; fácil de transportar, conectar y utilizar.
- Para espacios reducidos.
- Para máquinas de pequeño y medio tamaño.
- 3 formas de colocación.
- Fácil de utilizar; conectar el envase al equipo de dosificación con un cómodo click.

Manipulación más segura:

- El usuario nunca toca el producto, evitando daños personales.
- Envases fáciles de abrir y conectar al equipo de dosificación.
- Código de colores para evitar confusiones.
- Visor del nivel de consumo.
- Menor peso del envase para una carga más cómoda, en cumplimiento con la legislación de seguridad e higiene en el trabajo.
- Todos los envases se ubican sobre su soporte de manera que se facilita el orden y la limpieza, evitando accidentes.

Ficha Técnica		F. Emisión: 11/05/16
KLINBAG MATIC DRY GLASS PROTECT+		F. Revisión: 27/11/23 Rev. Nº: 3

Respetar el medio ambiente:

- Reducen un 95% los costes de gestión de residuos.
- El sistema klinbag, se basa en el concepto Green Efficiency, garantiza la eficacia del producto al tiempo que protege el medio ambiente y la salud de los usuarios.

MODO DE EMPLEO

KLINBAG MATIC DRY GLASS PROTECT+, se aplica usando equipos de dosificación automática de Nítida. Conectar el envase de **KLINBAG MATIC DRY GLASS PROTECT+** al sistema recomendado por Nítida. También puede usarse en equipos de dosificación que tenga la propia máquina.

Para asegurar unos resultados de secado perfectos, dosificar a partir de 0,12 mililitros por litro de agua de aportación en el aclarado. En función del contenido en iones de calcio y magnesio la dosificación deberá incrementarse proporcionalmente hasta un máximo de 0,48 mililitros por litro. Solicite nuestro asesoramiento técnico para la correcta aplicación de nuestros productos KLINBAG DE LAVADO AUTOMÁTICO

Para conseguir la máxima eficacia, se recomienda una temperatura de trabajo, entre 75-85°C.

La presión del agua y temperatura de aclarado son otros aspectos, indispensables para obtener un perfecto acabado.

NOTAS

Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mejor manera posible. Aunque han sido cuidadosamente comprobadas se proporcionan a título informativo.

Certificaciones

Calidad | Medioambiente | Investigación + Desarrollo + innovación

Nítida dispone de un Sistema de Gestión Integrado, aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con las normas ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002.