

ref. 50651

ESTUCHE DE JUNTAS TÓRICAS MÉTRICAS

Función

Asegurar la estanqueidad de fluidos, evitando que líquido y/o gases pasen a través de las uniones entre cilindros y/o partes desmontables.

Ventajas

- ✓ Resistente a temperaturas extremas (-20°C / 120°C).
- ✓ Alta resistencia a la tracción y abrasión.
- ✓ Soportan ácidos débiles, combustible, aceite, grasas, gases y vapores.


Especificaciones técnicas
Tapa del estuche

Diámetro interior (mm)	3, 4, 5, 6, 7, 8
Diámetro interior (mm)	14, 12, 11, 10, 10
Diámetro interior (mm)	16, 17, 18, 19

Base del estuche

Diámetro interior (mm)	38, 38, 41, 44
Diámetro interior (mm)	36, 35, 33, 32, 30
Diámetro interior (mm)	20, 22, 24, 25, 27, 28

METRIC				METRIC			
REF.	∅	±	U.	REF.	∅	±	U.
1	3	2	16	16	20	3	12
2	4	2	16	17	22	3	12
3	5	2	16	18	24	3	12
4	6	2	16	19	25	3	12
5	7	2	16	20	27	3	12
6	8	2	16	21	28	3	12
7	10	2	16	22	30	3	12
8	10	2,5	13	23	32	3	12
9	11	2,5	13	24	33	3	12
10	12	2,5	13	25	35	3	12
11	14	2,5	13	26	36	3	12
12	16	2,5	13	27	38	3	12
13	17	2,5	13	28	38	4	9
14	19	2,5	13	29	41	4	9
15	19	3	12	30	44	4	9

Presentación:
