

REF. 52270 - EXTRACTOR DE SILENT BLOCK PARA VAG



EXTRACCIÓN DEL SILENT BLOCK

1. Introduzca el adaptador (3) en el husillo (2).
2. Coloque el centrador (5) en el trapecio.
3. Inserte el husillo (2) a través del centrador (5) y dentro del trapecio.
4. Enroscar la extensión del husillo (6) en el husillo (2) que ya está insertado en el trapecio.
5. Colocar la pieza de presión de extracción (7) junto al silentblock.
6. Enroscar la tuerca (4) en la extensión del husillo (6) a través de la pieza de presión de extracción (7).
7. Mantener fija la tuerca (4) con una llave y apretar la tuerca del husillo (2) hasta que el silentblock haya salido de su posición.
8. Desenroscar la tuerca que une los dos husillos.
9. Extraer el husillo (2), la extensión del husillo (6), de la pieza de presión de extracción (7), la tuerca (4) y el silentblock.

INSERCIÓN DEL SILENT BLOCK

1. Introducir el adaptador (3) en el husillo (2).
2. Introducir el centrador (8) en el husillo (2).
3. Insertar el silentblock en el centrador (8).
4. Insertar todas estas piezas por un lado de la abertura del trapecio.
5. Por el otro lado de la abertura insertar la pieza de presión de inserción (1) y la tuerca (4).
6. Con una llave mantener fija la tuerca (4) y con otra llave enroscar el husillo (2) hasta que el silentblock entre totalmente en su posición.
7. Con una llave mantener fija la tuerca (4) y con otra llave aflojar el husillo (2). Acabar de desenroscar las dos tuercas y extraer todas las piezas.

