

52963

RÉFRACTOMÈTRE UNIVERSELLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pièces	4
Poids	0,28Kg
Dimensions (LxlxH)	205x85x55mm

DÉTAILS

Le réfractomètre universel mesure la concentration de liquides tels que le glycol d'éthylène et de propylène, les liquides pour essuie-glaces, l'urée AUS32 et les liquides de batterie. Il fournit des mesures précises dans des plages spécifiques de température et de concentration. Il est facile à utiliser et polyvalent, offrant des résultats rapides et fiables. Il ne doit pas être utilisé avec des liquides de frein. Idéal pour garantir les performances et la sécurité dans diverses applications.

Par exemple, il peut mesurer le glycol d'éthylène et de propylène dans une plage de -50°C à -0°C, les liquides pour essuie-glaces de -40°C à -0°C, et la concentration d'urée AUS32 entre 30 % et 35 %. De plus, il permet de mesurer la densité des liquides de batterie entre 1 100 et 1 400 sg/l.

- GLYCOL D'ÉTHYLÈNE: -50°C ~ -0°C.
- GLYCOL DE PROPYLÈNE: -50°C ~ -0°C.
- LIQUIDE POUR ESSUIE-GLACES: -40°C ~ -0°C.
- URÉE AUS32: 30 % ~ 35 %.
- LIQUIDE DE BATTERIE: 1 100 - 1 400 sg/l.

Il ne peut pas être utilisé avec des liquides de frein.

