

53645

BOMBA ELÉCTRICA PARA UREA AUS32 205L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medición voltaje corriente alterna (AC)	100-240V
Medición voltaje corriente continua (DC)	12V
Caudal de entrega	18,4L/min
Largo del cable	2m
Longitud manguera de succión	850-1245mm
Longitud manguera de suministro	2m
Tipo	UREA AUS32
Peso	3,10Kg



RESUMEN

Bomba eléctrica para bidones diseñada para medios a base de agua, Urea AUS32 y productos químicos selectos de bidones metálicos de 205L o 1000-1250L de IBCs.

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción compacta y ligera.
- Fusible incorporado para protección de sobrecarga y motor silencioso.
- Filtro de acero inoxidable integrado en la entrada del tubo de succión que evita que los contaminantes entren y causen daños.

La cristalización de Urea AUS32 en las mangueras y bombas dispensadoras puede ocurrir debido a las bajas temperaturas, lo que provoca que la urea se precipite y forme cristales. Para evitar este problema, puedes seguir las siguientes recomendaciones:

- Mantener las mangueras y bombas a temperatura adecuada.
- Asegúrate de que la temperatura de almacenamiento y distribución de Urea AUS32 esté entre los 10°C y 25°C.



53645

BOMBA ELÉCTRICA PARA UREA AUS32 205L

RESUMEN

· Revisión y mantenimiento regular: Revisa regularmente las mangueras y bombas para detectar signos de cristalización o acumulación de urea. Si encuentras cristales, límpialos de inmediato para evitar que obstruyan el sistema.

RECOMENDACIONES:

- Programar una limpieza periódica.
- No dejar la bomba funcionando en seco.
- Seguir el caudal y presión recomendados.
- Limpieza con agua desmineralizada.
- Protección contra frío.

53645

BOMBA ELÉCTRICA PARA UREA AUS32 205L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medición voltaje corriente alterna (AC)	100-240V
Medición voltaje corriente continua (DC)	12V
Caudal de entrega	18,4L/min
Largo del cable	2m
Longitud manguera de succión	850-1245mm
Longitud manguera de suministro	2m
Tipo	UREA AUS32
Peso	3,10Kg



RESUMEN

Bomba eléctrica para bidones diseñada para medios a base de agua, Urea AUS32 y productos químicos selectos de bidones metálicos de 205L o 1000-1250L de IBCs.

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción compacta y ligera.
- Fusible incorporado para protección de sobrecarga y motor silencioso.
- Filtro de acero inoxidable integrado en la entrada del tubo de succión que evita que los contaminantes entren y causen daños.

La cristalización de Urea AUS32 en las mangueras y bombas dispensadoras puede ocurrir debido a las bajas temperaturas, lo que provoca que la urea se precipite y forme cristales. Para evitar este problema, puedes seguir las siguientes recomendaciones:

- Mantener las mangueras y bombas a temperatura adecuada.
- Asegúrate de que la temperatura de almacenamiento y distribución de Urea AUS32 esté entre los 10°C y 25°C.



53645

BOMBA ELÉCTRICA PARA UREA AUS32 205L

RESUMEN

· Revisión y mantenimiento regular: Revisa regularmente las mangueras y bombas para detectar signos de cristalización o acumulación de urea. Si encuentras cristales, límpialos de inmediato para evitar que obstruyan el sistema.

RECOMENDACIONES:

- Programar una limpieza periódica.
- No dejar la bomba funcionando en seco.
- Seguir el caudal y presión recomendados.
- Limpieza con agua desmineralizada.
- Protección contra frío.