

53645

POMPE ÉLECTRIQUE POUR UREA AUS32 205L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure de la tension en courant alternatif (AC)	100-240V
Mesure de la tension en courant continu (DC)	12V
Taux de livraison	18,4L/min
Longueur du câble	2m
Longueur du tuyau d'aspiration	850-1245mm
Longueur du tuyau d'alimentation	2m
Type	UREA AUS32
Poids	3,10Kg



RÉSUMÉ

Pompe électrique pour fûts conçue pour les fluides à base d'eau, l'urée AUS32 et certains produits chimiques, compatible avec des fûts métalliques de 205 L ou des conteneurs IBC de 1000 à 1250 L.

Caractéristiques:

- Construction compacte et légère.
- Fusible intégré pour la protection contre les surcharges et moteur silencieux.
- Filtre en acier inoxydable intégré à l'entrée du tube d'aspiration, empêchant les contaminants de pénétrer et de provoquer des dommages.

La cristallisation de l'urée AUS32 dans les tuyaux et les pompes de distribution peut se produire à basse température, entraînant la précipitation de l'urée et la formation de cristaux. Pour éviter ce phénomène, veuillez suivre les recommandations suivantes:

- Maintenir les tuyaux et les pompes à une température appropriée.
- Veiller à ce que la température de stockage et de distribution de l'urée AUS32 soit comprise entre 10 °C et 25 °C.

53645**POMPE ÉLECTRIQUE POUR UREA AUS32 205L****RÉSUMÉ**

· Inspection et entretien réguliers : contrôler régulièrement les tuyaux et les pompes afin de détecter tout signe de cristallisation ou d'accumulation d'urée. En cas de présence de cristaux, les nettoyer immédiatement pour éviter toute obstruction du système.

RECOMMANDATIONS:

- Programmer un nettoyage périodique.
- Ne pas faire fonctionner la pompe à sec.
- Respecter le débit et la pression recommandés.
- Nettoyage à l'eau déminéralisée.
- Protection contre le froid.

53645

POMPE ÉLECTRIQUE POUR UREA AUS32 205L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure de la tension en courant alternatif (AC)	100-240V
Mesure de la tension en courant continu (DC)	12V
Taux de livraison	18,4L/min
Longueur du câble	2m
Longueur du tuyau d'aspiration	850-1245mm
Longueur du tuyau d'alimentation	2m
Type	UREA AUS32
Poids	3,10Kg



RÉSUMÉ

Pompe électrique pour fûts conçue pour les fluides à base d'eau, l'urée AUS32 et certains produits chimiques, compatible avec des fûts métalliques de 205 L ou des conteneurs IBC de 1000 à 1250 L.

Caractéristiques:

- Construction compacte et légère.
- Fusible intégré pour la protection contre les surcharges et moteur silencieux.
- Filtre en acier inoxydable intégré à l'entrée du tube d'aspiration, empêchant les contaminants de pénétrer et de provoquer des dommages.

La cristallisation de l'urée AUS32 dans les tuyaux et les pompes de distribution peut se produire à basse température, entraînant la précipitation de l'urée et la formation de cristaux. Pour éviter ce phénomène, veuillez suivre les recommandations suivantes:

- Maintenir les tuyaux et les pompes à une température appropriée.
- Veiller à ce que la température de stockage et de distribution de l'urée AUS32 soit comprise entre 10 °C et 25 °C.

53645

POMPE ÉLECTRIQUE POUR UREA AUS32 205L

RÉSUMÉ

· Inspection et entretien réguliers : contrôler régulièrement les tuyaux et les pompes afin de détecter tout signe de cristallisation ou d'accumulation d'urée. En cas de présence de cristaux, les nettoyer immédiatement pour éviter toute obstruction du système.

RECOMMANDATIONS:

- Programmer un nettoyage périodique.
- Ne pas faire fonctionner la pompe à sec.
- Respecter le débit et la pression recommandés.
- Nettoyage à l'eau déminéralisée.
- Protection contre le froid.