

53681
PISTOLA DE IMPACTO PARA CAMIONES ULTRALIGERA 1" 2441NM
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del cuadrado	1"
Entrada de aire	1/2"
Torque máximo de apriete	1965Nm
Torque máximo de rotura (desapriete)	2441Nm
Velocidad nominal	6000RPM
Consumo de aire real	10CFM (282L/min)
Presión de trabajo	6,2BAR
Intensidad del sonido	90dB
Sistema de martillo	Doble/Twin
Velocidades	3
Peso	7,10Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	522x175x143mm


DETALLES

Nuestro innovador diseño ofrece un torque de apriete y desapriete de hasta 2441 Nm, ideal para aplicaciones en vehículos pesados. Incorpora una cavidad de mango en forma de "D" ampliada y un cuerpo más ligero, lo que mejora la ergonomía y el manejo.

Equipado con un avanzado mecanismo de embrague sin pasador y carcassas de alta resistencia, este modelo garantiza un par de torsión constante y elevado, asegurando una excelente durabilidad y desempeño en condiciones de uso intensivo. Además, cuenta con interruptores combinados: uno para seleccionar entre apriete y desapriete, y otro con tres configuraciones que permiten gestionar la energía y ajustar la velocidad y el torque según las necesidades de cada aplicación.