

53786

GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL 5000MG/H (220V)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	60W
Voltaje	110-230V
Flujo de aire	80CFM (2,24m ³ /min)
Producción de ozono	5000mg/h
Intensidad del sonido	45dB
Volumen máximo de desinfección	500m ³
Tiempo de trabajo necesario 500m ³	120min
Temporizador	2h
Sistema de dilución	Ventilador/Fan
Peso	2,20Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	172x187x158mm



RESUMEN

Desinfecta el aire en habitaciones usando ozono O₃ para oxidar prácticamente cualquier partícula: virus, bacterias, componentes orgánicos e inorgánicos, ANTI BACTERIAS

DESINFECTA Y PURIFICA

IMPORTANTE: Utilizarse en áreas desocupadas

Amplias aplicaciones: Hogar / Oficina / Furgonetas / Camiones / Restaurantes / Bares / Hoteles

Consumo eléctrico: 67W

Voltaje: 110V – 230V

Fluido de aire: 80 CFM (2,24m³ /min)

Producción de ozono: 5000mg/h

Nivel de ruido: 45Db

JBM CAMPLLONG SL

CIM LA SELVA - CTRA. AEROPORT KM. 1.6 NAU 2.2 CP 17185
VILOBÍ D'ONYAR - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN

www.jbmcamp.com
jbm@jbmcamp.com
+34 972 24 55 53



53786

GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL 5000MG/H (220V)

RESUMEN

Volumen máximo de desinfección: 500m³

Tiempo de trabajo necesario 500m³: 120min

Temporizador: Incluido – 2h

Sistema de dilución: Ventilador

Material: Aluminio y hierro con recubrimiento en polvo

Medidas: 187x172x158mm

Peso: 2,30kg

Filtro de aire y placa de ozono fácilmente reemplazables

Tamaño portátil con asa