



ref. 54050

MAQUINA PARA CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION

Función

Este producto se utiliza para extraer, limpiar y sustituir el fluido de la mayoría de los tipos y modelos de cajas de cambio automático, transmisiones, transmisiones de par hidráulicas, radiadores de caja de cambios y tuberías de radiación.

Ventajas

- ✓ Incluye una variedad de adaptadores
- ✓ Compatible con vehículos Audi, BMW, Ford, Volkswagen, Toyota, Land Rover, Buick



Especificaciones técnicas

Peso	58.97kg
Dimensión	55x42x100cm
Fuente de energía	12V (batería de coche)
Potencia de la bomba	70W
Diámetro del manómetro de aceite	70mm
Rango del manómetro de aceite	0-10 bar (0-150psi)
Manómetro	Ambos de 2-3/4 (dia.) pulgadas; 0~100 PSI, en incrementos de 20 PSI; 0~7 Bar, en incrementos de 1 y 1/10 Bar
Capacidad del tanque de aceite fresco	30L
Capacidad del tanque de aceite usado	30L
Filtro	Filtro de aceite para automóviles, 4-3/4(L) x 3(diá.) pulgadas; 17mm x 1.7 rosca hembra
Manguera de entrada y retorno de aceite	3-(2x) 126 (L) x1/2(diá.) pulgadas (1-rojo, 1-negro) (1) 137(L) x1/2(diá.) pulgadas (rojo); Todos con acoplamientos rápidos macho y hembra, con capacidad de 300 PSL (máx.)

Contiene

	Color	Longitud	Diámetro	Presión
Manguera de conexión con acoplamiento rápido	Rojo	250mm	12,5mm (1/2")	máx. 20 bar (300 psi)
Manguera de conexión roja con acoplamiento rápido	Negro	250mm	12,5 mm (1/2")	máx. 20 bar (300 psi)
Dispositivo de intercambio y lavado (x1)				
Juego de adaptadores con 37 adaptadores de conexión/manguera (x1)				
Pinzas para batería de 12V				