

54292

MAȘINĂ DE ÎNCĂRCARE A AERULUI CONDIȚIONAT

PIESE DE SCHIMB DISPONIBILE

Puterea compresorului	3-8HP
Capacitatea compresorului	12cm ³
Puterea pompei de vidat	180W
Viteza de recuperare a refrigerantului	450-800g/min Gas/Liquid
Procentajul de recuperare	99%
Viteza de încărcare a refrigerantului	800g/min
Capacitatea pompei de vidat	42L/min
Capacitatea rezervorului de refrigerant	12L
Capacitatea uleiului nou	300ml
Capacitatea de ulei folosit	500ml
Temperatura de lucru	10/50°C
Presiune maxima	20BAR
Ecran	55x85mm
Alimentare	220V+-10%, 50/60Hz
Tipul de lichid de racire	R134A/R1234YF
Greutate	52Kg
Dimensiuni (LxIxH)	1135x660x530mm

Noua mașină de încărcare a aerului condiționat JBM include mai multe îmbunătățiri esențiale pentru a optimiza performanța și ușurința în utilizare:

Viteză de încărcare optimizată:

Mașina oferă acum o viteză de încărcare mai rapidă, cu o capacitate de peste 2 kg/min. Acest lucru permite o reîncărcare mai eficientă, reducând timpul de operare și crescând productivitatea.

Pompă de vid:

Această pompă de vid de 42 L/min este proiectată pentru a echilibra viteza și precizia în procesul de creare a vidului. Un vid mai controlat și mai lin asigură eliminarea eficientă a aerului și umezelii fără a compromite încărcarea agentului frigorific sau performanța sistemului de climatizare. Produce mai puțin zgomot și vibrații, contribuind la un mediu de lucru mai confortabil. De



asemenea, reduce riscul de supraîncălzire și optimizează consumul energetic, făcând mașina mai durabilă și eficientă din punct de vedere al resurselor.

Distribuție optimizată:

Noua mașină are o distribuție îmbunătățită, iar ecranul rabatabil facilitează accesul la supape și componente esențiale pentru inspecție și întreținere. Prin reorganizarea elementelor și reducerea restricțiilor, eficiența operațională este îmbunătățită și se asigură funcționarea optimă a tuturor componentelor.

Mod nou de testare a scurgerilor:

Mașina include un nou mod de testare a scurgerilor, conceput pentru a preveni reparațiile viitoare și a asigura buna funcționare a sistemelor de climatizare auto. Acest mod de testare permite verificarea integrității sistemului, asigurând performanțe bune și evitând problemele pe termen lung.


JBM CAMPLLONG S.L.

CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto, Km 1,6 Nave 2.2 CP 17185
Vilobí d'Onyar - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN

www.jbmcamp.com
jbm@jbmcamp.com
+34 972 24 55 53