

54517

## TELESKOPISCHER ÖLPNEUMATISCHER WAGENHEBER 15/25/40T

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

<b>Kapazität</b>	15/25/40T
<b>Minimale Höhe</b>	125mm
<b>Maximale Höhe</b>	185-240-301mm
<b>Konformität mit der Europäischen Richtlinie</b>	ENISO12100, EN1494
<b>Adapter</b>	35-65mm
<b>Lufteinlass</b>	1/4"
<b>Arbeitsdruck</b>	7-10BAR
<b>Tatsächlicher Luftverbrauch</b>	9,5CFM
<b>Gewicht</b>	38,70Kg
<b>Abmessungen (LxBxH)</b>	918x285x1195mm



## RESUMEN

Dieser pneumatische Wagenheber ist mit einem Luftregelventil ausgestattet, das einen schnellen und einfachen Hebevorgang ermöglicht. Der bewegliche Griff, der bis zu 180° neigbar ist, erleichtert das Positionieren an verschiedenen Auflagepunkten. Ideal zum Anheben schwerer Maschinen.

Er verfügt über drei Hubstufen:

- Erster Kolben: hebt bis zu 185 mm mit einer maximalen Kapazität von 40 Tonnen.
- Zweiter Kolben: von 185 mm bis 240 mm, maximale Kapazität 25 Tonnen.
- Dritter Kolben: von 240 mm bis zu einer maximalen Höhe von 301 mm.