

ref. 54565

МАШИНА ДЛЯ ЗАМІНИ ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ

ОПИС

Призначений для спеціалізованих техніків, які потребують ефективного та простого у використанні обладнання для ремонту та обслуговування автомобілів. Простим рухом конічного адаптера заміна антифризу може бути виконана за допомогою вакууму за кілька хвилин і без демонтажу обладнання на транспортному засобі. Цей метод заміни без від'єднання не тільки економить час на від'єднання і відновлення автомобільного обладнання, але і допомагає усунути бульбашки повітря в системі. Таким чином, його використання є дуже простим, ефективним і чистим, оскільки дозволяє уникнути проливання охолоджувальної рідини при традиційних операціях технічного обслуговування. Машина сумісна з дизельними, бензиновими, гібридними та електричними транспортними засобами. Як доповнення, опціонально доступні аксесуари для самопливної заміни антифризу та від'єднання шлангів на вибір замовника. Машина працює від повітря під тиском, електрика не потрібна.



ПЕРЕВАГИ

- ✓ Метод без відключення
- ✓ Ефективне та зручне обладнання
- ✓ Підходить для гібридних та електричних транспортних засобів
- ✓ Проста і чиста експлуатація

Технічні характеристики

Розміри Д x Ш x В (мм)	630 x 480 x 1340
Вага брутто (кг)	65
Вага нетто (кг)	43
Рекомендований діапазон тиску стисненого повітря (бар)	5-10
Максимальний ступінь вакууму (InHg)	-20
Діапазон розгерметизації нового бака (бар)	0.85-1.5
Ємність старого та нового баків для рідини (л)	15
Рекомендований об'єм нової охолоджувальної рідини (л)	12
Новий шланг для рідини (М)	2.7
Шланг для рідини, що був у використанні (М)	2.7