

ref. 54565

HŰTŐFOLYADÉK-CSERÉLŐ GÉP

Leírás

Speciális szakemberek számára készült, akiknek hatékony és könnyen kezelhető berendezésre van szükségük az autójavítási és -karbantartási munkájukhoz. A kúpos adapter egyszerű dugaszoló mozgásával a fagyálló folyadék cseréje vákuummal néhány perc alatt és a járművön lévő berendezések szétszerelése nélkül elvégezhető. Ez a szétkapcsolás nélküli módszer nem csak az autó berendezéseinek szétkapcsolásával és visszaállításával járó időt takarítja meg, hanem segít a rendszerben lévő légbuborékok megszüntetésében is. Működése ezért nagyon egyszerű, hatékony és tiszta, mivel elkerülhető vele a hagyományos karbantartási műveletekből származó hűtőfolyadék kifolyása. A gép kompatibilis a dízel, benzines, hibrid és elektromos járművekkel. Kiegészítésként a gravitációs fagyálló cseréjéhez és a tömlők lecsatlakoztatásának cseréjéhez opcionálisan, az ügyfél választása szerint kaphatók tartozékok. A gépet nyomott levegő hajtja, nincs szükség elektromos áramra.



Előnyök

- ✓ Nem szétkapcsolható módszer
- ✓ Hatékony és felhasználóbarát berendezés
- ✓ Alkalmas hibrid és elektromos járművekhez
- ✓ Könnyű és tiszta működés

Műszaki Specifikációk

Méretek H x SZ x K (mm)	630 x 480 x 1340
Bruttó tömeg (kg)	65
Nettó súly (kg)	43
Ajánlott sűrített levegő nyomástartomány (bar)	5-10
Maximális vákuumfok (InHg)	-20
Új tartály nyomásfokozati tartomány (bar)	0,85-1,5
A használt és az új folyadéktartály kapacitása (L)	15
Ajánlott új hűtőfolyadék hozzáadásának térfogata (L)	12
Új folyadéktömlő (M)	2,7
Használt folyadéktömlő (M)	2,7

