

ref. 54565

KOELVLOEISTOFWISSELAAR

Beschrijving

Ontworpen voor gespecialiseerde technici die efficiënte en gebruiksvriendelijke apparatuur nodig hebben voor hun reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan auto's. Met een eenvoudige plug-in beweging van een conische adapter kan antivries in een paar minuten en zonder demontage van apparatuur op de auto vacuüm worden ververs. Deze ontkoppelingsvrije methode bespaart niet alleen tijd bij het ontkoppelen en herstellen van de autoapparatuur, maar helpt ook om luchtballen in het systeem te elimineren. De werking is daarom zeer eenvoudig, effectief en schoon, omdat het morsen van koelvloeistof bij traditionele onderhoudswerkzaamheden wordt voorkomen. De machine is compatibel met diesel-, benzine-, hybride en elektrische voertuigen. Als aanvulling zijn accessoires voor het verversen van antivries door zwaartekracht en het vervangen van slangen optioneel verkrijgbaar, naar keuze van de klant. De machine wordt aangedreven door perslucht, er is geen elektriciteit nodig.



Voordelen

- ✓ Ontkoppelingsmethode
- ✓ Efficiënte en gebruiksvriendelijke apparatuur
- ✓ Geschikt voor hybride en elektrische voertuigen
- ✓ Eenvoudige en schone bediening

Technische Specificaties

Afmetingen L x B x H (mm)	630 x 480 x 1340
Brutogewicht (kg)	65
Nettogewicht (kg)	43
Aanbevolen persluchtdruk bereik (bar)	5-10
Maximale onderdrukgraad (InHg)	-20
Druk bereik nieuwe tank (bar)	0,85-1,5
Capaciteit van gebruikte en nieuwe vloeistoftank (L)	15
Aanbevolen volume voor nieuwe koelvloeistof (L)	12
Nieuwe vloeistofslang (M)	2,7
Gebruikte vloeistofslang (M)	2,7