

ref. 54565

МАШИНА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ**Descriere**

Предназначен для специалистов-техников, которым необходимо эффективное и простое в использовании оборудование для ремонта и обслуживания автомобилей. Простым движением конического адаптера замена антифриза с помощью вакуума может быть выполнена за несколько минут и без демонтажа оборудования на автомобиле. Этот бесконтактный метод не только экономит время на отсоединение и восстановление оборудования автомобиля, но и помогает устранить пузырьки воздуха в системе. Поэтому его эксплуатация очень проста, эффективна и чиста, так как позволяет избежать пролива охлаждающей жидкости при традиционных операциях технического обслуживания. Машина совместима с дизельными, бензиновыми, гибридными и электрическими автомобилями. В качестве дополнения по выбору клиента предлагаются аксессуары для замены антифриза самотеком и отсоединения шлангов. Машина работает на сжатом воздухе, электричество не требуется.

**Avantaje**

- ✓ Метод без отсоединения
- ✓ Эффективное и удобное в использовании оборудование
- ✓ Подходит для гибридных и электрических автомобилей
- ✓ Простое и чистое управление

Specificatii tehnice

Размеры Д x Ш x В (мм)	630 x 480 x 1340
Вес брутто (кг)	65
Вес нетто (кг)	43
Рекомендуемый диапазон давления сжатого воздуха (бар)	5-10
Максимальная степень вакуума (дюйм рт. ст.)	-20
Диапазон разгерметизации нового резервуара (бар)	0.85-1.5
Объем используемого и нового резервуара для жидкости (л)	15
Рекомендуемый объем добавления нового охладителя (л)	12
Новый шланг для жидкости (М)	2.7
Шланг для использованной жидкости (М)	2.7

