

54800**LLAVE PARA SUJETAR LA POLEA DE CIGUEÑAL EN HONDA Y ACURA - 1/2"****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Piezas	1
Material	Cr-Mo
Diámetro	50mm ~ 1/2"
Peso	1,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	120x70x53mm



54800**LLAVE PARA SUJETAR LA POLEA DE CIGUEÑAL EN HONDA Y ACURA - 1/2"****RESUMEN**

Herramienta para polea del cigüeñal, aplicable para la fácil extracción e instalación de los pernos de la polea del cigüeñal de la mayoría de los motores Honda y Acura. Esta herramienta se utiliza para bloquear la polea del cigüeñal / amortiguador al apretar o aflojar el tornillo de fijación de la polea, especialmente cuando se trabaja en la transmisión por correa dentada. Su función es evitar el movimiento de la polea y, por ende, del motor al retirar o instalar el perno correspondiente.

Se utiliza con una barra de ruptura de 1/2 pulgada o una carraca para evitar que la polea amortiguadora armónica gire cuando se extrae y se ajusta la especificación final de torsión en el perno de la polea. La herramienta es compatible con un vaso de 50 mm con barra de ruptura de 1/2".

El diseño de aplicar una forma hexagonal con un agujero en el centro de la herramienta permite el uso de un vaso y extensión para ayudar a aflojar o apretar el perno de la polea.

Material: Aleación de acero cromo-molibdeno.

Ajuste:

- Honda Accord 1990/1997 2.2L 4 cilindros.
- Honda Accord 1996/1997 2.7L V-6.
- Honda Accord 1998 en adelante 2.3L 4 cilindros y 3.0L V-6.
- Honda Civic 1992 en adelante 1.6L 4 cilindros.
- Honda CR-V 1997 en adelante 2.0L 4 cilindros.
- Honda Del Sol 1993/1997 1.6L 4 cilindros.
- Honda Insight 2000 en adelante 1.0L 3 cilindros.
- Honda Odyssey 1995/1997 2.2L 4 cilindros.
- Honda Odyssey 1998 2.3L 4 cilindros.
- Honda Odyssey 1999 en adelante 3.5L V-6.
- Honda Prelude 1992 en adelante 2.2L 4 cilindros.
- Honda Prelude 1992/1996 2.3L 4 cilindros.
- Honda S2000 2000 en adelante 2.0L 4 cilindros.
- Acura CL 1997 2.2L 4 cilindros.
- Acura CL 1997/1998 3.0L V-6.
- Acura CL 1998/1999 2.3L 4 cilindros.

54800**LLAVE PARA SUJETAR LA POLEA DE CIGUEÑAL EN HONDA Y ACURA - 1/2"****RESUMEN**

- Acura CL 2000 en adelante 3.2L V-6.
- Acura Integra 1990/1992 1.6L 4 cilindros.
- Acura Integra 1992/1993 1.7L 4 cilindros.
- Acura Integra 1993 en adelante 1.8L 4 cilindros.
- Acura Legend 1991/1995 3.2L V-6.
- Acura RL 1996 en adelante 3.5L V-6.
- Acura TL 1995 en adelante 3.2L V-6.

Aplicaciones: Extracción e instalación del perno del cigüeñal al realizar servicio en motores de vehículos, transmisiones, bombas de agua, correas de distribución u otros accesorios.

OEM: 07JAB0010202B, 07JAB0010200, 07JAB001020B.

APLICACIÓN

ACURA CL 1998/1999 2.3L 4 CILINDROS.
ACURA TL 1995 EN ADELANTE 3.2L V-6.
HONDA ACCORD 1996/1997 2.7L V-6.
HONDA ODYSSEY 1999 EN ADELANTE 3.5L V-6.
ACURA CL 1997 2.2L 4 CILINDROS.
ACURA CL 1997/1998 3.0L V-6.
ACURA CL 2000 EN ADELANTE 3.2L V-6.
ACURA INTEGRA 1990/1992 1.6L 4 CILINDROS.
ACURA INTEGRA 1992/1993 1.7L 4 CILINDROS.
ACURA INTEGRA 1993 EN ADELANTE 1.8L 4 CILINDROS.
ACURA LEGEND 1991/1995 3.2L V-6.
ACURA RL 1996 EN ADELANTE 3.5L V-6.
HONDA ACCORD 1990/1997 2.2L 4 CILINDROS.
HONDA ACCORD 1998 EN ADELANTE 2.3L 4 CILINDROS Y 3.0L V-6.
HONDA CIVIC 1992 EN ADELANTE 1.6L 4 CILINDROS.
HONDA CR-V 1997 EN ADELANTE 2.0L 4 CILINDROS.
HONDA DEL SOL 1993/1997 1.6L 4 CILINDROS.
HONDA INSIGHT 2000 EN ADELANTE 1.0L 3 CILINDROS.
HONDA ODYSSEY 1995/1997 2.2L 4 CILINDROS.
HONDA ODYSSEY 1998 2.3L 4 CILINDROS.
HONDA PRELUDE 1992 EN ADELANTE 2.2L 4 CILINDROS.
HONDA PRELUDE 1992/1996 2.3L 4 CILINDROS.
HONDA S2000 2000 EN ADELANTE 2.0L 4 CILINDROS.