

54800

CHIAVE PER FISSARE LA PULEGGIA DEL MOTORE SU HONDA E ACURA - 1/2"

SPECIFICHE TECNICHE

Pezzi	1
Materiale	Cr-Mo
Diametro	50mm ~ 1/2"
Peso	1,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	120x70x53mm



54800**CHIAVE PER FISSARE LA PULEGGIA DEL MOTORE SU HONDA E ACURA - 1/2"****RESUMEN**

Strumento per la puleggia dell'albero motore, applicabile per la facile rimozione e installazione dei bulloni della puleggia dell'albero motore sulla maggior parte dei motori Honda e Acura.

Materiale: Lega di acciaio cromomolibdeno.

Questo strumento per la rimozione della puleggia dell'albero motore viene utilizzato con una barra di rottura da 1/2 pollice o una cricchetto per evitare che la puleggia ammortizzatrice armonica giri quando si rimuove e si imposta la specifica finale di torsione sul bullone della puleggia.

Quando si esegue la manutenzione del motore e del treno di trasmissione, può essere utilizzato per rimozione e installazione, migliorando notevolmente la comodità.

Lo strumento è compatibile con una bussola da 50 mm con barra di rottura da 1/2".

Il design con una forma esagonale e un foro al centro dello strumento consente l'uso di una bussola e di un'estensione per aiutare a allentare o stringere il bullone della puleggia.

COMPATIBILITÀ:

- Honda Accord 1990/1997 2.2L 4 cilindri.
- Honda Accord 1996/1997 2.7L V-6.
- Honda Accord 1998 e successivi 2.3L 4 cilindri e 3.0L V-6.
- Honda Civic 1992 e successivi 1.6L 4 cilindri.
- Honda CR-V 1997 e successivi 2.0L 4 cilindri.
- Honda Del Sol 1993/1997 1.6L 4 cilindri.
- Honda Insight 2000 e successivi 1.0L 3 cilindri.
- Honda Odyssey 1995/1997 2.2L 4 cilindri.
- Honda Odyssey 1998 2.3L 4 cilindri.
- Honda Odyssey 1999 e successivi 3.5L V-6.
- Honda Prelude 1992 e successivi 2.2L 4 cilindri.
- Honda Prelude 1992/1996 2.3L 4 cilindri.
- Honda S2000 2000 e successivi 2.0L 4 cilindri.
- Acura CL 1997 2.2L 4 cilindri.
- Acura CL 1997/1998 3.0L V-6.

54800

CHIAVE PER FISSARE LA PULEGGIA DEL MOTORE SU HONDA E ACURA - 1/2"

RESUMEN

- Acura CL 1998/1999 2.3L 4 cilindri.
- Acura CL 2000 e successivi 3.2L V-6.
- Acura Integra 1990/1992 1.6L 4 cilindri.
- Acura Integra 1992/1993 1.7L 4 cilindri.
- Acura Integra 1993 e successivi 1.8L 4 cilindri.
- Acura Legend 1991/1995 3.2L V-6.
- Acura RL 1996 e successivi 3.5L V-6.
- Acura TL 1995 e successivi 3.2L V-6.

Applicazioni: Rimozione e installazione del bullone dell'albero motore durante la manutenzione dei motori dei veicoli, dei treni di trasmissione, delle pompe dell'acqua, delle cinghie di distribuzione o di altri accessori.

APLICACIÓN

ACURA CL 1998/1999 2.3L 4 CILINDROS.
ACURA TL 1995 EN ADELANTE 3.2L V-6.
HONDA ACCORD 1996/1997 2.7L V-6.
HONDA ODYSSEY 1999 EN ADELANTE 3.5L V-6.
ACURA CL 1997 2.2L 4 CILINDROS.
ACURA CL 1997/1998 3.0L V-6.
ACURA CL 2000 EN ADELANTE 3.2L V-6.
ACURA INTEGRA 1990/1992 1.6L 4 CILINDROS.
ACURA INTEGRA 1992/1993 1.7L 4 CILINDROS.
ACURA INTEGRA 1993 EN ADELANTE 1.8L 4 CILINDROS.
ACURA LEGEND 1991/1995 3.2L V-6.
ACURA RL 1996 EN ADELANTE 3.5L V-6.
HONDA ACCORD 1990/1997 2.2L 4 CILINDROS.
HONDA ACCORD 1998 EN ADELANTE 2.3L 4 CILINDROS Y 3.0L V-6.
HONDA CIVIC 1992 EN ADELANTE 1.6L 4 CILINDROS.
HONDA CR-V 1997 EN ADELANTE 2.0L 4 CILINDROS.
HONDA DEL SOL 1993/1997 1.6L 4 CILINDROS.
HONDA INSIGHT 2000 EN ADELANTE 1.0L 3 CILINDROS.
HONDA ODYSSEY 1995/1997 2.2L 4 CILINDROS.
HONDA ODYSSEY 1998 2.3L 4 CILINDROS.
HONDA PRELUDE 1992 EN ADELANTE 2.2L 4 CILINDROS.
HONDA PRELUDE 1992/1996 2.3L 4 CILINDROS.
HONDA S2000 2000 EN ADELANTE 2.0L 4 CILINDROS.