

54800

CHAVE PARA SEGURAR A POLIA DO VIRABREQUIM NOS MOTORES HONDA E ACURA - 1/2"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peças	1
Material	Cr-Mo
Diâmetro	50mm ~ 1/2"
Peso	1,00Kg
Dimensões (CxLxA)	120x70x53mm



54800

CHAVE PARA SEGURAR A POLIA DO VIRABREQUIM NOS MOTORES HONDA E ACURA - 1/2"

RESUMEN

Ferramenta para polia do virabrequim, aplicável para remoção e instalação fácil dos parafusos da polia do virabrequim na maioria dos motores Honda e Acura.

Material: Liga de Aço Cromo-Molibdênio.

Esta ferramenta de remoção da polia do virabrequim é usada com uma barra de quebra de 1/2" ou uma catraca para evitar que a polia amortecedora harmônica gire ao remover e definir a especificação final de torque no parafuso da polia. Quando estiver fazendo a manutenção do motor e do trem de força, pode ser utilizada para remoção e instalação, melhorando consideravelmente a conveniência.

A ferramenta é compatível com uma chave soquete de 50 mm com uma barra de quebra de 1/2".

O design aplicando uma forma hexagonal com um buraco no centro da ferramenta permite o uso de uma chave soquete e extensão para ajudar a soltar ou apertar o parafuso da polia.

APLICAÇÃO:

- Honda Accord 1990/1997 2.2L 4 cilindros.
- Honda Accord 1996/1997 2.7L V-6.
- Honda Accord 1998 e mais novos 2.3L 4 cilindros e 3.0L V-6.
- Honda Civic 1992 e mais novos 1.6L 4 cilindros.
- Honda CR-V 1997 e mais novos 2.0L 4 cilindros.
- Honda Del Sol 1993/1997 1.6L 4 cilindros.
- Honda Insight 2000 e mais novos 1.0L 3 cilindros.
- Honda Odyssey 1995/1997 2.2L 4 cilindros.
- Honda Odyssey 1998 2.3L 4 cilindros.
- Honda Odyssey 1999 e mais novos 3.5L V-6.
- Honda Prelude 1992 e mais novos 2.2L 4 cilindros.
- Honda Prelude 1992/1996 2.3L 4 cilindros.
- Honda S2000 2000 e mais novos 2.0L 4 cilindros.
- Acura CL 1997 2.2L 4 cilindros.
- Acura CL 1997/1998 3.0L V-6.
- Acura CL 1998/1999 2.3L 4 cilindros.
- Acura CL 2000 e mais novos 3.2L V-6.
- Acura Integra 1990/1992 1.6L 4 cilindros.
- Acura Integra 1992/1993 1.7L 4 cilindros.
- Acura Integra 1993 e mais novos 1.8L 4 cilindros.
- Acura Legend 1991/1995 3.2L V-6.
- Acura RL 1996 e mais novos 3.5L V-6.
- Acura TL 1995 e mais novos 3.2L V-6.

Aplicações: Remoção e instalação do parafuso do virabrequim ao realizar manutenção em motores de veículos, trens de força, bombas d'água, correias dentadas ou outros acessórios.

APLICACIÓN

- ACURA CL 1998/1999 2.3L 4 CILINDROS.
- ACURA TL 1995 EN ADELANTE 3.2L V-6.
- HONDA ACCORD 1996/1997 2.7L V-6.
- HONDA ODYSSEY 1999 EN ADELANTE 3.5L V-6.
- ACURA CL 1997 2.2L 4 CILINDROS.
- ACURA CL 1997/1998 3.0L V-6.
- ACURA CL 2000 EN ADELANTE 3.2L V-6.
- ACURA INTEGRA 1990/1992 1.6L 4 CILINDROS.
- ACURA INTEGRA 1992/1993 1.7L 4 CILINDROS.
- ACURA INTEGRA 1993 EN ADELANTE 1.8L 4 CILINDROS.
- ACURA LEGEND 1991/1995 3.2L V-6.

54800

CHAVE PARA SEGURAR A POLIA DO VIRABREQUIM NOS MOTORES HONDA E ACURA - 1/2"

APLICACIÓN

ACURA RL 1996 EN ADELANTE 3.5L V-6.
HONDA ACCORD 1990/1997 2.2L 4 CILINDROS.
HONDA ACCORD 1998 EN ADELANTE 2.3L 4 CILINDROS Y 3.0L V-6.
HONDA CIVIC 1992 EN ADELANTE 1.6L 4 CILINDROS.
HONDA CR-V 1997 EN ADELANTE 2.0L 4 CILINDROS.
HONDA DEL SOL 1993/1997 1.6L 4 CILINDROS.
HONDA INSIGHT 2000 EN ADELANTE 1.0L 3 CILINDROS.
HONDA ODYSSEY 1995/1997 2.2L 4 CILINDROS.
HONDA ODYSSEY 1998 2.3L 4 CILINDROS.
HONDA PRELUDE 1992 EN ADELANTE 2.2L 4 CILINDROS.
HONDA PRELUDE 1992/1996 2.3L 4 CILINDROS.
HONDA S2000 2000 EN ADELANTE 2.0L 4 CILINDROS.