


54910
GRÜNE PERFORIERTE PP-BODENFLIESE
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Teile	1
Kapazität	8T/m2
Material	PP
Ausführung	Antideslizante/Nor
Thermischer Widerstand	-30/+80°C
UV-beständig	Sí/Yes
Abmessungen (LxBxH)	400x400x18mm
Gewicht	0,60Kg



54910**GRÜNE PERFORIERTE PP-BODENFLIESE****ZUSAMMENFASSUNG**

Empfohlene Verwendungszwecke: Garagen, Waschanlagen, Werkstätten, Messen, Lagerhallen, Kfz-Werkstätten, Büroeingänge, Geschäfte, Spielbereiche, Schwimmbäder, Korridore, Terrassen

Eigenschaften:

- Verfügbare Farben: Schwarz, rot, gelb, grün, grau.

Zubehör:

- Rand: 400 x 70 mm
- Ecke: 70 x 70 mm
- Belastbarkeit: Mehr als 75.000 Pfund Rollgewicht oder 8 Tonnen pro Quadratmeter
- Installation: Keine Werkzeuge oder Klebstoffe erforderlich
- Wasserableitung: Gute Drainagekapazität
- Rutschfeste Oberfläche: Ja, auch wenn nass
- Chemische Beständigkeit: Ja
- Leichte Reinigung und Fleckenbeständigkeit: Ja
- Verformung durch Hitze oder Kälte: Keine Verformungen
- Geräuschreduzierung: Ja
- Recyclbar: 100 %

Karton mit 30 Einheiten = 4,80 m²

Palette mit 360 Einheiten = 57,6 m²