

55085

## MACHINE POUR CHARGER L'AIR CONDITIONNÉ

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Puissance                            | 700W                       |
| Puissance du compresseur             | 3-8HP                      |
| Pourcentage de récupération          | 95%                        |
| Écran                                | 7" Táctil / 7" Touchscreen |
| Taux de charge du réfrigérant        | 2Kg/min (máx.)             |
| Capacité de la pompe à vide          | 60L/min                    |
| Capacité du réservoir de réfrigérant | 10L                        |
| Capacité de l'huile neuve            | 250ml                      |
| Capacité d'huile usagée              | 400ml                      |
| Température de travail               | 0-50°C                     |
| Pression maximale                    | 20BAR                      |
| Alimentation                         | 220V+-10%,<br>50/60Hz      |
| Type de liquide de refroidissement   | R134A/R1234YF              |
| Poids                                | 88,00Kg                    |
| Dimensions (LxIxH)                   | 660x583x1058mm             |



**55085**

## MACHINE POUR CHARGER L'AIR CONDITIONNÉ

### RÉSUMÉ

Conçue pour les opérations de récupération, de mise sous vide, de test de fuites et d'injection d'huile et de réfrigérant dans les circuits de climatisation des véhicules.

Elle permet un fonctionnement entièrement automatique ou par phases, et intègre une imprimante pour l'enregistrement complet du travail effectué.

Compatible avec les réfrigérants R134a ou R1234yf.

Nouveautés :

- Écran tactile 7 pouces
- Test de fuites
- Bouteille interne chauffante pour augmenter la vitesse de charge
- Pompe à vide de 60 L/min
- Base de données actualisable via USB
- Filtre déshydrateur avec capacité de filtration de 100 kg de réfrigérant
- Rappel de maintenance
- Purge manuelle des gaz non condensables
- Connecteurs et étiquettes pour configuration R134a/R1234yf inclus