

55085

ESTAÇÃO DE CARGA PARA AR CONDICIONADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potência	700W
Potência do compressor	3-8HP
Percentagem de recuperação	95%
Tela	7" Táctil / 7" Touchscreen
Velocidade de carga do refrigerante	2Kg/min (máx.)
Capacidade da bomba de vácuo	60L/min
Capacidade do tanque de refrigerante	10L
Capacidade de óleo novo	250ml
Capacidade de óleo usado	400ml
Temperatura de trabalho	0-50°C
Pressão máxima	20BAR
Alimentação	220V+-10%, 50/60Hz
Tipo de refrigerante	R134A/R1234YF
Peso	88,00Kg
Dimensões (CxLxA)	660x583x1058mm



55085**ESTAÇÃO DE CARGA PARA AR CONDICIONADO****RESUMEN**

Nowości:

- 7-calowy ekran dotykowy
- Test szczelności
- Podgrzewana butla wewnętrzna zwiększająca szybkość napełniania
- Pompa próżniowa 60 L/min
- Baza danych aktualizowana przez USB
- Filtr osuszający o zdolności filtracji czynnika chłodniczego 100 kg
- Przypomnienie o konserwacji
- Ręczne odpowietrzanie gazów nieskrapających się
- Złącza i etykiety do konfiguracji R134a/R1234yf w zestawie