

55085

## MAȘINĂ DE ÎNCĂRCARE A AERULUI CONDIȚIONAT

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Putere                                  | 700W                          |
| Puterea compresorului                   | 3-8HP                         |
| Procentajul de recuperare               | 95%                           |
| Ecran                                   | 7" Táctil / 7"<br>Touchscreen |
| Viteza de încărcare a refrigerantului   | 2Kg/min (máx.)                |
| Capacitatea pompei de vidat             | 60L/min                       |
| Capacitatea rezervorului de refrigerant | 10L                           |
| Capacitatea uleiului nou                | 250ml                         |
| Capacitatea de ulei folosit             | 400ml                         |
| Temperatura de lucru                    | 0-50°C                        |
| Presiune maximă                         | 20BAR                         |
| Alimentare                              | 220V+-10%,<br>50/60Hz         |
| Tipul de lichid de răcire               | R134A/R1234YF                 |
| Greutate                                | 88,00Kg                       |
| Dimensiuni (LxIxH)                      | 660x583x1058mm                |



55085

## MAȘINĂ DE ÎNCĂRCARE A AERULUI CONDIȚIONAT

## RESUMEN

Noutăți:

- Ecran tactil de 7 inci
- Test de scurgeri
- Butelie internă încălzită pentru creșterea vitezei de încărcare
- Pompă de vid de 60 L/min
- Bază de date actualizabilă prin USB
- Filtru uscător cu capacitate de filtrare a agentului frigorific de 100 kg
- Memento de întreținere
- Purjare manuală a gazelor necondensabile
- Conectori și etichete pentru configurarea R134a/R1234yf incluse