DATENBLATT

55313

ANSAUGKANAL-REINIGUNGSGERÄT MIT WALNUSSSCHALENGRANULAT - 30 L

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	220V
Leistung der Vakuumpumpe	1300W
Tatsächlicher Luftverbrauch	300 L/min
Arbeitsdruck	6,3-8 BAR
Fassungsvermögen des Tanks	30L
Schlauchlänge	2.5M
Maximale Vakuumkapazität	15L
Gewicht	15,40Kg
Abmessungen (LxBxH)	470x470x800mm



ZUSAMMENFASSUNG

Tragbares Gerät zur Reinigung von Kohlenstoffablagerungen in Direkteinspritzmotoren, ohne den Zylinderkopf, die Ansaugsysteme, die Ventile oder die Zylinderwände zu beschädigen.

Es arbeitet mit einem Strahlsystem unter Verwendung eines feinen Walnussschalen-Strahlmittels, das die Entfernung von Verunreinigungen und Ablagerungen ermöglicht, ohne metallische Komponenten zu beeinträchtigen. Zusätzlich verfügt es über ein integriertes Absaugsystem, das eine interne Motorverschmutzung verhindert und den Arbeitsbereich sauber hält, wodurch es sich ideal für Wartung und Instandsetzung von Motoren und Fahrzeugteilen eignet.

Reinigungsgerät mit integriertem Absaugsystem.

· Tankkapazität: 18 L

· Strahlleistung: 1–2 L/min

· Arbeitsdruck: 90–125 PSI

· Luftverbrauch: 158–165 L/min

JBM CAMPLLONG SL
CIM LA SELVA - CTRA. AEROPORT KM. 1.6 NAU 2.2 CP 17185
VILOBÍ D'ONYAR - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN

55313

ANSAUGKANAL-REINIGUNGSGERÄT MIT WALNUSSSCHALENGRANULAT - 30 L

ZUSAMMENFASSUNG

· Saugleistung: 1200 W

JBM CAMPLLONG SL
CIM LA SELVA - CTRA. AEROPORT KM. 1.6 NAU 2.2 CP 17185
VILOBÍ D'ONYAR - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN