FICHA TÉCNICA

55313

MÁQUINA LIMPIADORA DE ADMISIÓN POR CHORRO DE CÁSCARA DE NUEZ - 30L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	220V
Potencia de la bomba de vacío	1300W
Consumo de aire real	300 L/min
Presión de trabajo	6,3-8 BAR
Capacidad del tanque	30L
Largo de la manguera	2.5M
Capacidad máxima de vacío	15L
Peso	15,40Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	470x470x800mm



RESUMEN

Equipo portátil diseñado para la limpieza de depósitos de carbono en motores de inyección directa, sin dañar el metal de la culata, sistemas de admisión, válvulas ni las paredes del cilindro.

Funciona mediante un sistema de chorro con abrasivo fino de cáscara de nuez, que permite eliminar impurezas y depósitos sin afectar a los componentes metálicos. Además, incorpora un sistema de vacío que evita la contaminación interna del motor y mantiene el área de trabajo limpia durante su uso, lo que lo convierte en una solución perfecta para el mantenimiento y la restauración de motores y piezas automotrices.

Limpiador con sistema de vacío integrado.

· Capacidad del tanque: 18L.

· Flujo de chorro: 1-2L/min.

· Presión de trabajo: 90-125 PSI.

JBM CAMPLLONG SL
CIM LA SELVA - CTRA. AEROPORT KM. 1.6 NAU 2.2 CP 17185
VILOBÍ D'ONYAR - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN

www.jbmcamp.com
jbm@jbmcamp.com
+34 972 24 55 53

FICHA TÉCNICA

55313

MÁQUINA LIMPIADORA DE ADMISIÓN POR CHORRO DE CÁSCARA DE NUEZ - 30L

RESUMEN

·Requerimiento de aire: 158-165 L/min.

·Potencia del vacío: 1200W.

JBM CAMPLLONG SL
CIM LA SELVA - CTRA. AEROPORT KM. 1.6 NAU 2.2 CP 17185
VILOBÍ D'ONYAR - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN

www.jbmcamp.com
jbm@jbmcamp.com
+34 972 24 55 53