FICHE TECHNIQUE

55313

MACHINE DE NETTOYAGE D'ADMISSION PAR PROJECTION DE COQUILLES DE NOIX - 30 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	220V
Puissance de la pompe à vide	1300W
Consommation d'air réelle	300 L/min
Pression de travail	6,3-8 BAR
Capacité du réservoir	30L
Longueur du tuyau	2.5M
Capacité de vide maximale	15L
Poids	15,40Kg
Dimensions (LxlxH)	470x470x800mm



RÉSUMÉ

Équipement portable conçu pour éliminer les dépôts de carbone dans les moteurs à injection directe sans endommager la culasse, les systèmes d'admission, les soupapes ni les parois du cylindre.

Il fonctionne grâce à un système de projection avec abrasif fin de coquille de noix, permettant d'éliminer les impuretés et les dépôts sans affecter les composants métalliques. De plus, il intègre un système d'aspiration qui évite la contamination interne du moteur et maintient la zone de travail propre pendant l'utilisation, ce qui en fait une solution idéale pour la maintenance et la restauration des moteurs et pièces automobiles.

Nettoyeur avec système d'aspiration intégré.

· Capacité du réservoir: 18 L

· Débit de projection: 1–2 L/min

· Pression de travail: 90–125 PSI

55313

MACHINE DE NETTOYAGE D'ADMISSION PAR PROJECTION DE COQUILLES DE NOIX - 30 L

RÉSUMÉ

· Consommation d'air: 158–165 L/min

· Puissance du vide: 1200 W