FICHA TÉCNICA

55313

MÁQUINA DE LIMPEZA DA ADMISSÃO POR JATO DE CASCA DE NOZ - 30 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensão	220V
Potência da bomba de vácuo	1300W
Consumo real de ar	300 L/min
Pressão do trabalho	6,3-8 BAR
Capacidade do depósito	30L
Comprimento da mangueira	2.5M
Capacidade máxima de vácuo	15L
Peso	15,40Kg
Dimensões (CxLxA)	470x470x800mm



RESUMEN

Equipamento portátil concebido para a limpeza de depósitos de carbono em motores de injeção direta sem danificar a cabeça do motor, sistemas de admissão, válvulas ou paredes do cilindro.

Funciona através de um sistema de jato com abrasivo fino de casca de noz, permitindo eliminar impurezas e depósitos sem afetar os componentes metálicos. Além disso, incorpora um sistema de aspiração que evita a contaminação interna do motor e mantém a área de trabalho limpa durante a utilização, tornando-se uma solução ideal para manutenção e restauração de motores e peças automóveis.

Equipamento de limpeza com sistema de aspiração integrado.

· Capacidade do depósito: 18 L

· Fluxo de jato: 1–2 L/min

· Pressão de trabalho: 90–125 PSI

· Consumo de ar: 158–165 L/min

FICHA TÉCNICA

55313

MÁQUINA DE LIMPEZA DA ADMISSÃO POR JATO DE CASCA DE NOZ - 30 L

RESUMEN

· Potência do vácuo: 1200 W

JBM CAMPLLONG SL
CIM LA SELVA - CTRA. AEROPORT KM. 1.6 NAU 2.2 CP 17185
VILOBÍ D'ONYAR - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN