FIŞA CU DATE

55313

MAŞINĂ PENTRU CURĂŢAREA ADMISIEI CU JET DE COAJĂ DE NUCĂ - 30 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensiune	220V
Puterea pompei de vidat	1300W
Consumul real de aer	300 L/min
Presiunea de lucru	6,3-8 BAR
Capacitatea rezervorului	30L
Lungimea furtunului	2.5M
Capacitate maximă de vid	15L
Greutate	15,40Kg
Dimensiuni (LxlxH)	470x470x800mm



RESUMEN

Echipament portabil conceput pentru curățarea depunerilor de carbon în motoare cu injecție directă, fără a deteriora chiulasa, sistemele de admisie, supapele sau pereții cilindrului.
Funcționează printr-un sistem de sablare cu abraziv fin din coajă de nucă, care permite eliminarea impurităților și depunerilor fără a afecta componentele metalice. În plus, este echipat cu un sistem de vacuum integrat care previne contaminarea internă a motorului și menține zona de lucru curată în timpul utilizării, fiind o soluție ideală pentru întreținerea și restaurarea motoarelor și componentelor auto.
Curățător cu sistem de vacuum integrat.
· Capacitate rezervor: 18 L
· Debit de sablare: 1–2 L/min
· Presiune de lucru: 90–125 PSI
· Consum de aer: 158–165 L/min
· Putere vacuum: 1200 W

JBM CAMPLLONG SL
CIM LA SELVA - CTRA. AEROPORT KM. 1.6 NAU 2.2 CP 17185
VILOBÍ D'ONYAR - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN