

## PDR 510 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 180.00 l, belading 8.0 kg – 10.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516491835 / Materiaalnummer: 11924260 / Oud Materiaalnummer: 52510001EU

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	Ijzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:22,5	8,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	10,0
Trommelvolume in l	180,00
Droogstelsysteem	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	7,40
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,51
Programmaduur in min.	36
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Select benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	7,94
Totale aansluitwaarde in kW	8,20
Zekering in A	16
<b>Afmetingen en gewicht droger</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	763
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	760
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820

## PDR 510 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516491835 / Materiaalnummer: 11924260 / Oud Materiaalnummer: 52510001EU

Nettogewicht in kg	72,0
Brutogewicht in kg	80
Maximale vloerbelasting in N	853

### Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek	50 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	3,90

### Uitvoering

Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Communicatieschacht	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•

### Efficiëntie en duurzaamheid

Principe	Luchtafvoersysteem
Recyclingpercentage in %	90

### Aansluitmogelijkheden

Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Wifi	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•

### Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•