

PW 6243 [EL WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



- Trommelvolume 240 l, belading 24.0 kg
- Zeer veelzijdige programma's – speciaal desinfectieprogramma
- Zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 46 %*, g-factor360

* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516446996 / Materiaalnummer: 11812870 / Oud Materiaalnummer: 51624305ZER

Model en uitvoering

Model	Hygiënische wasmachine
Serie	Professional
Front	Ijzergrijs
Vulverhouding	1:10
Belading in kg	24,0
Trommelvolume in l	240
Deuropening [B] in mm reine kant	352
Deuropening [H] in mm reine kant	593
Deuropening [B] in mm onreine kant	352
Deuropening [H] in mm onreine kant	593
Openingshoek deur in graden	153
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	10,63
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,09
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	68
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	53
Restvocht bij koud spoelen in %	50
Restvocht bij warm spoelen in %	46
Toerental in toeren per minuut	975
g-factor	360
Geteste bedrijfsuren	30000

Besturing

Soort besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•

Basis-/ doelgroepprogramma's

Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•

PW 6243 [EL WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



EAN: 4002516446996 / Materiaalnummer: 11812870 / Oud Materiaalnummer: 51624305ZER

Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Dosering	
Wasmiddellade	4 vakken
Doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen in kW	24,00
Totale aansluitwaarde in kW	25,00
Zekering in A	50
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1718
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1384
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1070
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1800
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1570
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1138
Nettogewicht in kg	820,0
Brutogewicht in kg	838
Maximale vloerbelasting in N	9808
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	71 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	9,00
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalansbewaking	•
Temperatuurregeling	•
Twee controlelampjes aan de reine kant	•
Automatische trommelpositionering en -vergrendeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•

PW 6243 [EL WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



EAN: 4002516446996 / Materiaalnummer: 11812870 /
Oud Materiaalnummer: 51624305ZER

Communicatieschacht	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Registratie van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
Capaciteiten	
Synthetische dekbedden [aantal]	3
Synthetische kussens [aantal]	6
Donsdekbedden [aantal]	3
Donzen kussens [aantal]	6
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	545
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	126
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	109
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	200
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	141
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
UKCA	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•