

Anbauvorschriften

ECE-Norm lt. Richtlinie 93/92/EWG

Anzahl der verbauten Blinker 4 Blinker pro Motorrad, 2 Stück vorne, 2 Stück hinten (auch bei der Verwendung von Lenkerendenblinkern BL 1000)

Abstände			
vorgeschriebene Mindestabstände	vorne	zwischen den beiden Lichtaustrittsflächen der Blinker	240 mm
		zwischen der Lichtaustrittsfläche des Mittelscheinwerfers und der Lichtaustrittsfläche des Blinkers nach ECE 50 (alle außer Extreme Blinker)	75 mm
vorgeschriebene Mindestabstände	hinten	zwischen der Lichtaustrittsfläche des Mittelscheinwerfers und der Lichtaustrittsfläche des Blinkers nach ECE 6 (Extreme Blinker)	20 mm
		zwischen den beiden Lichtaustrittsflächen der Blinker	180 mm
		vertikal zum Boden	350 mm
		vom letzten Punkt des Motorrads nach vorne	300 mm
Daraus ergeben sich folgende Mindestabstände für Kellermann micro Blinker			
micro 1000 PL	vorne	A Abstand der Anbauflächen zueinander	142 mm
		B zwischen der Lichtaustrittsfläche des Mittelscheinwerfers und der Anbaufläche des Blinkers	21 mm
micro 1000 DF & DF Dark	hinten	C Abstand der Anbauflächen zueinander	82 mm
micro 1000 Extreme	vorne	A Abstand der Anbauflächen zueinander	155 mm
		B zwischen der Lichtaustrittsfläche des Mittelscheinwerfers und der Anbaufläche des Blinkers	0 mm
	hinten	C Abstand der Anbauflächen zueinander	95 mm
micro 1000 Dark	vorne	A Abstand der Anbauflächen zueinander	169 mm
		B zwischen der Lichtaustrittsfläche des Mittelscheinwerfers und der Anbaufläche des Blinkers	35 mm
	hinten	C Abstand der Anbauflächen zueinander	109 mm
micro 1000 LED & LED white	vorne	A Abstand der Anbauflächen zueinander	155 mm
		B zwischen der Lichtaustrittsfläche des Mittelscheinwerfers und der Anbaufläche des Blinkers	28 mm
	hinten	C Abstand der Anbauflächen zueinander	95 mm
micro 1000 Halogen	hinten	C Abstand der Anbauflächen zueinander	126 mm
micro Rhombus PL	vorne	A Abstand der Anbauflächen zueinander	146 mm
		B zwischen der Lichtaustrittsfläche des Mittelscheinwerfers und der Anbaufläche des Blinkers	23 mm
micro Rhombus DF & DF Dark	hinten	C Abstand der Anbauflächen zueinander	86 mm
micro Rhombus Extreme	vorne	A Abstand der Anbauflächen zueinander	164 mm
		B zwischen der Lichtaustrittsfläche des Mittelscheinwerfers und der Anbaufläche des Blinkers	0 mm
	hinten	C Abstand der Anbauflächen zueinander	104 mm
micro Rhombus Dark	vorne	A Abstand der Anbauflächen zueinander	178 mm
		B zwischen der Lichtaustrittsfläche des Mittelscheinwerfers und der Anbaufläche des Blinkers	39 mm
	hinten	C Abstand der Anbauflächen zueinander	118 mm
micro Rhombus	vorne	A Abstand der Anbauflächen zueinander	164 mm
		B zwischen der Lichtaustrittsfläche des Mittelscheinwerfers und der Anbaufläche des Blinkers	32 mm
	hinten	C Abstand der Anbauflächen zueinander	104 mm

