

MASKINTYP:

VINKELSLIP för skivor 115 och 125mm: Upp till 1100W. För skivor 180 och 230mm: Upp till 2200W.

VINKELSLIP för skivor 115 och 125mm: Över 1100W. För skivor 180 och 230mm: Över 2200W.

BATTERIMASKIN

RAK MASKIN

BENSINDRIVEN & STATIONÄR

Materialtjocklek	Rek. Tjocklek på skiva
2 mm	0,8 mm
3 mm	1,0 mm
5 mm	1,3 mm
7 mm	1,6 mm
10 mm	2,0 mm
över 10 mm	2,5 mm

För optimalt resultat, se tabell för val av rätt tjocklek. Detta ger snabbaste kapningen och minsta materialförlusten.

	QUANTUM	BLUE FIRE	ACCU	ACCU 1-2-3	NORTON 1-2-3	NORLINE	X-TREME LIFE	OIL & GAS	NORZON QUICK CUT	BDX	BDX STONE	GEMINI
	++++				++++				+++		++	
STÅL, KONSTRUKTIONSSTÅL	o	o	o	o	*	o	o	o	o	o		*
LÅGLEGERAT STÅL	o	o	o	o	*	o	o	o	o	o		*
HÖGLEGERAT STÅL	o	o	o	o	*	o	o	o	o	o		*
TUNN PLÅT, PROFILER	o	o	o	o	*	o	o	o	*	o		*
ROSTFRITT STÅL, INOX	o	o	o	o	*	o	o	o	o	o		
GJUTJÄRN	o					o	*		o		*	
ICKE-JÄRN METALLER				o		o					*	
TITAN						o					*	
STEN, BETONG			o	o		o					o	
KAKEL, KERAMIK			o									
GLAS, PLAST			o	o							*	

o = Rekommenderas starkt

* = Rekommenderas