



SPRAYFlxx-acid basic-1,5 l

Flackstrålmunstycke

Artikel-Nr.: 06 913 015
EAN: 4103810705359
Rabattgrupp: A

Tekniska data

Max. behållarvolym (ml): 1500
 Max. fyllmängd (ml): 1200
 Färg behållare: vit, transparent
 Temperaturområde (°C): +5 / +30
 Max. arbetstryck (bar): 2,5
 Höjd (mm): 325
 Grundyta LxB (mm): 230 x 120
 Vikt (kg): 0,45
 Munstycke: Flackstrålmunstycke 110° ABS (80 682)
 Sprejbild: Flackstrål vinkel 110° vid 2,5 bar
 Sprejmängd (ml/min): 450
 Sprejvidd (m): 1,7
 Färgkod: röd
 Material
 Behållare: HDPE (polyeten med hög täthet)
 Packningar: Viton® (FKM)
 Pumphuvud: Specialplast
 Ventilstång + fjädrar: Ädelstål / ädelstål
 Munstycke: PP

Specifikation

- Behållare av HDPE med skala i ml
- Motsvarande användning, sprejbild, svängbarhet, står följande munstycken till förfogande: reglerings- och svängmunstycke ädelstål (80 681) + regleringsmunstycke med plastjusteringsmutter ABS (80 686), se munstyckesats SPRAYFlxx Acid basic (80689)
- Packningar Viton® FKM
- Manuell tryckpåbyggnad med kombinerad övertrycks- och avluftningsventil
- Med EAN-Code

Särskilda kännetecken

- Lämplig för utspädda syror (ph-värde 1-7), såvida spridarens material är beständiga mot de där medierna
- Färgkodning på behållare och pumpknapp röd
- Genom olika munstycken användningsspecifikt användbar
- UV-stabil

Förpackning

Förpackningsenhet: 1,0

