

SÄKERHETS DATABLAD

MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT
 Produktnr. SM 18277
 Internt Nr. 11418

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Färg.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Spray Master AB
 Fabriksvägen 5
 Box 1050
 S-186 26 Vallentuna
 Sweden
 Tel: +46 (8) 505 133 00
 Fax: +46 (8) 505 133 01
 Info@spraymaster.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt Nödtelefonnummer

Giftinformation 112

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (1999/45/EEG) Xn;R20/21. Xi;R36/38. F+;R12.

Hälsofarliga effekter

Långvarig hudkontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud. I höga koncentrationer verkar ångor och aerosoler förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Vätskan irriterar ögonen och huden. Denna produkt kan vara farlig vid inandning och hudkontakt.

Fysikaliska och kemiska farliga egenskaper

Extremt brandfarligt. Tryckbehållare kan explodera vid brand.

2.2 Märkningsuppgifter

Innehåller XYLEN

Märkning



Hälsoskadlig



Extremt brandfarligt

Riskfraser

| | |
|--------|---------------------------------------|
| R12 | Extremt brandfarligt. |
| R20/21 | Farligt vid inandning och hudkontakt. |
| R36/38 | Irriterar ögonen och huden. |

Skyddsfraser

| | |
|--------|---|
| A1 | Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. |
| A2 | Spreja inte mot öppen låga eller glödande material. |
| S2 | Förvaras oåtkomligt för barn. |
| S16 | Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. |
| S23 | Undvik inandning av ånga/dimma. |
| S26 | Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. |
| S36/37 | Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. |
| S51 | Sörj för god ventilation. |

MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT

2.3 Andra faror

Innehåller: Isobutan. Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

| | | | |
|--|--------------------------|--|---------------|
| ETYLACETAT | | | 25-60% |
| CAS-nr: 141-78-6 | EG nr.: 205-500-4 | Registreringsnummer: 01-2119485493-29, | |
| Klassificering (EG 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 EUH066 Eye Irrit. 2 - H319 STOT Single 3 - H336 | | Klassificering (67/548/EEG) F;R11 Xi;R36 R66 R67 | |
| XYLEN | | | 10-25% |
| CAS-nr: 1330-20-7 | EG nr.: 215-535-7 | | |
| Klassificering (EG 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 | | Klassificering (67/548/EEG) R10 Xn;R20/21 Xi;R38 | |
| DIMETYLETER | | | 10-25% |
| CAS-nr: 115-10-6 | EG nr.: 204-065-8 | | |
| Klassificering (EG 1272/2008) Flam. Gas 1 - H220 | | Klassificering (67/548/EEG) F+;R12 | |
| PROPAN | | | 5-10% |
| CAS-nr: 74-98-6 | EG nr.: 200-827-9 | | |
| Klassificering (EG 1272/2008) Flam. Gas 1 - H220 | | Klassificering (67/548/EEG) F+;R12 | |
| BUTAN | | | 5-10% |
| CAS-nr: 106-97-8 | EG nr.: 203-448-7 | | |
| Klassificering (EG 1272/2008) Flam. Gas 1 - H220 | | Klassificering (67/548/EEG) F+;R12 | |
| ETYLBENZEN | | | 1-5% |
| CAS-nr: 100-41-4 | EG nr.: 202-849-4 | | |
| Klassificering (EG 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Acute Tox. 4 - H332 | | Klassificering (67/548/EEG) F;R11 Xn;R20 | |

MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------|
| PENTAN | | < 1% |
| CAS-nr: 109-66-0 | EG nr.: 203-692-4 | |
| Klassificering (EG 1272/2008) | Klassificering (67/548/EEG) | |
| Flam. Liq. 2 - H225 | F+;R12 | |
| EUH066 | Xn;R65 | |
| STOT Single 3 - H336 | R66 | |
| Asp. Tox. 1 - H304 | R67 | |
| Aquatic Chronic 2 - H411 | N;R51/53 | |

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

Handelsnamn MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Inandning

Frisk luft och vila.

Förtäring

Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!

Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt

Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmän information

Lösningsmedels missbruk kan leda till dödsfall.

Inandning

Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Förtäring

Kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning.

Hudkontakt

Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud. Hudirritation.

Ögonkontakt

Irriterar ögon och slemhinnor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga särskilda åtgärder för första hjälpen angivna.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vid brandsläckning används skum, kolsyra eller pulver.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Risker Vid Brand

Extremt brandfarligt. Kan explodera vid brand.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

Skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Använd skyddsdräkt. Val av andningsskydd vid brand: Följ verksamhetens allmänna åtgärder.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Stora spill: Valla in och sug upp spill med sand, sågspån eller liknande. Små spill: Torka bort med papper eller textil.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Angående avfallshantering, se punkt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Skyddas mot direkt solljus.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Förvaras svalt på väl ventilerad plats. Förvaras torrt.

7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

| Namn | STAND ARD | Nivågränsvärde (NGV) | | Korttidsvärde (KTV) | | Anm. |
|-------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------|
| | | | | | | |
| DIMETYLETER | AFS | 500 ppm | 950 mg/m ³ | 800 ppm | 1500 mg/m ³ | |
| ETYLACETAT | AFS | 150 ppm | 500 mg/m ³ | 300 ppm | 1100 mg/m ³ | |
| ETYLBENZEN | AFS | 50 ppm | 200 mg/m ³ | 100 ppm | 450 mg/m ³ | |
| PENTAN | AFS | 600 ppm | 1800 mg/m ³ | 750 ppm | 2000 mg/m ³ | |
| PROPAN | | | | Ingen standard. | | |
| XYLEN | AFS | 50 ppm | 200 mg/m ³ | 100 ppm | 450 mg/m ³ | H |

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

PENTAN (CAS: 109-66-0)

PNEC

vatten

0,027

mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning



Tekniska åtgärder

Sörj för god ventilation.

Andningsskydd

Använd andningsskydd med kombinationsfilter Typ AX2/P2

Handskydd

Använd skyddshandskar.

Polyvinylalkohol (PVA).

Polyetylen/Etylvinylalkohol (PE/EVAL).

Ögonskydd

Använd ögonskydd.

MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT

Ytterligare Skyddsåtgärder

Det skall finns tillgång till omedelbar ögonspolning och nöddusch.

Hygieniska åtgärder

Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök.

Hudskydd

Vid risk för kontakt skall förkläde eller speciella arbetskläder användas.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|------------------|-----------------|
| Tillstånd | Aerosol. |
| Färg | Färglöst. |
| Lukt | Karakteristisk. |
| Relativ densitet | 0, 83 |

9.2 Annan information

Inte känt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga speciella reaktivetsrisker relaterade till denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inte känt.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Material Som Bör Undvikas

Inget särskilt material, eller grupper av material förväntas reagera och resultera i en farlig situation.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inte känt.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologisk information

Ingen data finns tillgänglig för produkten som sådan.

Allmän information

Långvarig eller upprepad kontakt med lösningsmedel under lång tid kan ge permanenta skador.

Inandning

Ångorna verkar förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Kan irritera andningsorganen.

Förtäring

Kan verka irriterande och framkalla magsmärter, kräkningar och diarré.

Hudkontakt

Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud.

Ögonkontakt

Irriterar ögon och slemhinnor.

Hälsosfarlighet, Allmänt

Denna produkt kan vara farlig vid inandning och hudkontakt.

MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT

Toxikologisk information för beståndsdelar.

PENTAN (CAS: 109-66-0)

Akut toxicitet:

Akut Toxicitet (Oral LD50)

400 mg/kg Råtta

Akut Toxicitet (Dermal LD50)

3000 mg/kg Kanin

Akut Toxicitet (Inhalation LC50)

364 mg/l (ångor) Råtta 4 timmar

XYLEN (CAS: 1330-20-7)

Akut toxicitet:

Akut Toxicitet (Oral LD50)

3900 mg/kg Råtta

Akut Toxicitet (Inhalation LC50)

20 mg/l (ångor) Råtta 4 timmar

ETYLBENZEN (CAS: 100-41-4)

Akut toxicitet:

Akut Toxicitet (Oral LD50)

3500 mg/kg Råtta

Akut Toxicitet (Dermal LD50)

17000 mg/kg Kanin

Akut Toxicitet (Inhalation LC50)

17.2 mg/l (ångor) Råtta 4 timmar

DIMETYLETER (CAS: 115-10-6)

Akut toxicitet:

Akut Toxicitet (Inhalation LC50)

~ 164000 ppmV (gas) Råtta 4 timmar

ETYLACETAT (CAS: 141-78-6)

Akut toxicitet:

Akut Toxicitet (Oral LD50)

5620 mg/kg Råtta

Akut Toxicitet (Dermal LD50)

> 18000 mg/kg Kanin

Akut Toxicitet (Inhalation LC50)

5.77 mg/l (ångor) Råtta

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet

Det finns inga data om produktens ekotoxicitet.

12.1 Toxicitet

Det finns inga data om produktens toxicitet.

MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT

Miljöinformation för beståndsdelar.

PROPAN (CAS: 74-98-6)

Akut toxicitet - Fisk

LC50 96 timmar 16,9 mg/l

Akut toxicitet - Rygggradslösa vattendjur

EC50 48 timmar 16,3 mg/l Daphnia magna

Akut toxicitet - Vattenlevande växter

IC50 72 timmar 11,3 mg/l Saltvattenalger

PENTAN (CAS: 109-66-0)

Akut toxicitet - Fisk

LC50 96 timmar 4,25 mg/l Onchorhynchus mykiss (Regnbågsforell)

Akut toxicitet - Rygggradslösa vattendjur

EC50 48 timmar 2,7-9,1 mg/l Daphnia magna

Akut toxicitet - Vattenlevande växter

IC50 72 timmar 7,51 mg/l Selenastrum capricornutum

XYLEN (CAS: 1330-20-7)

Akut toxicitet - Fisk

LC50 96 timmar 21 mg/l Pimephales promelas (Amerikansk elritsa)

EC50 48 timmar 1-5 mg/l Daphnia magna

Akut toxicitet - Vattenlevande växter

IC50 72 timmar 3-5 mg/l Selenastrum capricornutum

ETYLBENZEN (CAS: 100-41-4)

Akut toxicitet - Fisk

LC50 96 timmar 4,2 mg/l Onchorhynchus mykiss (Regnbågsforell)

Akut toxicitet - Rygggradslösa vattendjur

EC50 48 timmar 2,1 mg/l Daphnia magna

Akut toxicitet - Vattenlevande växter

IC50 72 timmar 4,9 mg/l

DIMETYLETER (CAS: 115-10-6)

Akut toxicitet - Fisk

LC50 96 timmar > 4000 mg/l Poecilia reticulata (Guppy)

Akut toxicitet - Rygggradslösa vattendjur

EC50 48 timmar > 4000 mg/l Daphnia magna

ETYLACETAT (CAS: 141-78-6)

Akut toxicitet - Fisk

LC50 96 timmar 230 mg/l Pimephales promelas (Amerikansk elritsa)

Akut toxicitet - Rygggradslösa vattendjur

EC50 48 timmar 154 - 717 mg/l Daphnia magna

Akut toxicitet - Vattenlevande växter

IC50 48 timmar 3300 mg/l Scenedesmus subspicatus

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet

Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.

Miljöinformation för beståndsdelar.

ETYLBENZEN (CAS: 100-41-4)

Bionedbrytning

Nedbrytning (50%) 28 dagar

OECD 301C

ETYLACETAT (CAS: 141-78-6)

Nedbrytbarhet

Lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering

Data om bioackumulering är inte kända.

MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT

Miljöinformation för beståndsdelar.

Fördelningskoefficient

log Pow 2, 36

Bioackumuleringsfaktor

BCF 171

Fördelningskoefficient

log Pow 3, 4

Bioackumuleringsfaktor

BCF 25

Fördelningskoefficient

log Pow 3, 11-3, 2

Bioackumuleringsfaktor

BCF 15

Fördelningskoefficient

log Pow 3, 15

PROPAN (CAS: 74-98-6)

PENTAN (CAS: 109-66-0)

XYLEN (CAS: 1330-20-7)

ETYLBENZEN (CAS: 100-41-4)

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet:

Ingen information tillgänglig

Miljöinformation för beståndsdelar.

Adsorption/Desorption Koefficient

Jord Koc ~ 7.759

DIMETYLETER (CAS: 115-10-6)

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Allmän information

Tillverkaren av denna produkt uppfyller kraven om producentansvar enligt miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS 2006:1273) genom att betala förpackningsavgift för omhändertagande och återvinning av förpackningsavfallet.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast. Pystomma aerosoler sorteras som metallavfall. Ej tömda aerosolburkar sorteras som FARLIGT AVFALL och skall tas om hand om enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljöförvaltning för lokala bestämmelser.

Avfallsklass

Ej tömda förpackningar: Avfallskod 14 06 03*

Tomma förpackningar: Avfallskod 15 01 04

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Allmänt

Aerosoler får transporteras på väg (ADR) som begränsad mängd (1L) om varje kolti väger högst 30 kg i kartong eller 20 kg på brickor med sträck- eller krympfilm. Varje kolti skall märkas med en kvadrat, ställt på ett hörn, den övre och undre delen skall vara svart, med en sidlängd av minst 100 mm.

14.1 UN-nummer

UN-nr. (ADR/RID/ADN) 1950

14.2 Officiell transportbenämning

Teknisk benämning, internat. Aerosols

14.3 Faroklass för transport

MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT

| | |
|----------------------|------|
| ADR/RID/ADN Klass | 2.5F |
| ADR Etikett Nr | 2.1 |
| IMDG Klass | 2.1 |
| ICAO Klass/Riskgrupp | 2.1 |
| Transportkort | |



14.4 Förpackningsgrupp

Ej relevant.

14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne

Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

EMS F-D, S-U

Tunnelrestriktionskod (D)

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-Lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar.

Nationella bestämmelser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare: MSBFS 2010:8

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2005:7, med ändringar och

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

| | |
|-------------|------------|
| Utfärdat Av | Pátkós. |
| Omarbetad | 16/11/2012 |
| Revision | 1 |
| Datum | 16/11/2012 |

MASTER SNABBLACK RAL 6014 MATT

R-Fraser (Hela Texten)

| | |
|--------|--|
| R67 | Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. |
| R10 | Brandfarligt. |
| R12 | Extremt brandfarligt. |
| R20/21 | Farligt vid inandning och hudkontakt. |
| R20 | Farligt vid inandning. |
| R65 | Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. |
| R51/53 | Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. |
| R38 | Hudirriterande. |
| R36/38 | Irriterar ögonen och huden. |
| R36 | Irriterar ögonen. |
| R11 | Mycket brandfarligt |
| R66 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |

Hela Texten För Faroangivelser

| | |
|--------|---|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga. |
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol. |
| H220 | Extremt brandfarlig gas. |
| H312 | Farligt vid hudkontakt. |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H315 | Irriterar huden. |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga. |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |