

Varvtals-rekommendationer för Luna/Starrett hålsågar

Typ av hålsåg: **Bimetall**

Hålsågsdiameter	Konstruktionsstål	Rostfritt, legerade stål	Gjutgods	Aluminium, mässing
mm	r/min	r/min	r/min	r/min
14-25	580-350	300-175	400-235	790-470
27-51	325-170	160-85	215-115	432-230
52-76	165-115	80-55	110-75	220-150
79-102	110-85	55-40	70-55	140-110
105-210	80-40	40-20	55-25	110-60

Typ av hålsåg: **Bimetall Cordless-Smooth-Cutting**

Hålsågsdiameter	Konstruktionsstål	Rostfritt, legerade stål	Aluminium, plast, trä
mm	r/min	r/min	r/min
16-20	500	230	400-235
22-29	400	185	215-115
30-38	330	150	55-25

Typ av hålsåg: **Hårdmetallskär Multi Purpose**

Hålsågsdiameter	Trä, plast, kakel
mm	r/min
19-27	1700-1300
29-51	1100-650
54-76	600-425
79-102	400-325
105-159	300-210

Typ av hålsåg: **Diamant**

Hålsågsdiameter	Glasfiberarmerad plast, kakel	
mm	Max r/min	Min r/min
14-25	1000	500
27-51	500	250
52-83	300	150
86-152	200	100