



PRZ BAÑOS


IP67 IP68



Adosado



Adosado 45°



Empotrado

Montaje

Adosado o empotrado.

Características

Perfil de aluminio extruido de alta calidad, en montaje empotrado, de superficie o 45°. Incorpora LED de alta eficiencia para una luz continua sin puntos (CRI≥80).

24V DC, disponibles en 9,6W/m y 20W/m.

Temperatura de color: Estándar 4000K. Disponible 3000K.

Acabado




Blanco, negro o aluminio.

Corte

A medida.

Usos recomendados

- Perímetro de espejo y mueble de lavabo.
- Nichos de ducha.
- Zonas perimetrales para baño relax.





Temperatura de Color de la imagen: 3000K.

ESTANDAR

DISPONIBLE



5 AÑOS
5 YEARS



24V
DC



IP67
IP68



IK05



CLASE II
CLASS II



50.000h
L80B10



-20°
+35°



CRI 80



4000K



ACABADO
BLANCO



3000K



ACABADO
NEGRO



ACABADO
GRIS

Montaje	Código	Referencia
ADOSADO	POP10860B	PRZ/OP-IP67-9,6W/m 860lm/m 840 24V
ADOSADO	POP102K4B	PRZ/OP-IP68-20W/m 2400lm/m 840 24V
ADOSADO 45°	ANP10860B	ANG/OP-IP67-9,6W/m 860lm/m 840 24V
ADOSADO 45°	ANP102K4B	ANG/OP-IP68-20W/m 2400lm/m 840 24V
EMPOTRADO	PEK1P860B	PRZK/OP/E-IP67-9,6W/m 860lm/m 840 24V
EMPOTRADO	PEK1P2K4B	PRZK/OP/E-IP68-20W/m 2400lm/m 840 24V

*Datos presentados por metros. Fabricación a medida.

ACCESORIOS DISPONIBLES

ACCESORIO	23025L0005	INTERRUPTOR REGULADOR
ACCESORIO	PO0ST	SALIDA TRASERA DE CABLE
ACCESORIO	PO0C3H.025	CONECTOR 3 SALIDAS
ACCESORIO	PO0CUM	CABLE DE UNION ENTRE REGLETAS POR X METROS

DRIVERS 24V DC PRZ

Driver	Código	Referencia
	23026L0181	DRIVER PRZ 18W 24V
	23025L0355	DRIVER PRZ 35W 24V
	23025L0603	DRIVER PRZ 60W 24V
	23025L0100	DRIVER PRZ 100W 24V
	23026L2005	DRIVER PRZ 200W 24V

* Bajo consulta: versión 230 V directa (sin driver) cuando no hay espacio para driver 24V.

OPCIONES PRO BAJO CONSULTA



Sensor (24V SELV)
Movimiento (PIR/IR) 1-3m.
Barrido manual (wave/hand).
Puerta (armarios/cajones).
Dimmer inalámbrico.



Integración Smart
Google. DALI/DALI-2.
Alexa. Bluetooth.
Casambi.

ENCHUFABLE SIN HERRAMIENTA



CONEXION RAPIDA INCLUIDA



ACCESORIO CONECTOR 3 SALIDAS