



PRZ RGBW


IP44



Adosado



Adosado 45°



Empotrado

Montaje

Adosado o empotrado.

Características

Perfil de aluminio extruido de alta calidad, en montaje empotrado, de superficie o 45°. Incorpora LED de alta eficiencia para una luz continua sin puntos. 24V DC, disponibles en 14,4W/m.

Temperatura de color: RGBW (blanco 4000K).

Acabado

Blanco, negro o aluminio.

Corte

A medida.

Usos recomendados

- Luz ambiente en zócalos/copetes y traseras de encimera.
- Vitrinas y estanterías decorativas.
- Marcos de cocina abierta hacia salón.

ESTANDAR



5 AÑOS
5 YEARS



24V
DC



IP44



IK05



CLASE II



50.000h
L80B10



-20°
+35°



ACABADO
BLANCO



ACABADO
NEGRO



ACABADO
GRIS



3000K



ACABADO
NEGRO



ACABADO
GRIS


DISPONIBLE

Montaje	Código	Referencia
ADOSADO	PO01R4K1B	PRZ/OP-IP44-14,4W/m 1440lm/m RGBW 24V
ADOSADO 45°	ANG1R4K1B	ANG/OP-IP44-14,4W/m 1440lm/m RGBW 24V
EMPOTRADO	PEK1R4K1B	PRZK/OP/E-IP44-14,4W/m 1440lm/m RGBW 24V

*Datos presentados por metros. Fabricación a medida.

REQUIERE DRIVER PARA SU INSTALACION A 24V (CONSULTAR)

* Bajo consulta: versión 230 V directa (sin driver) cuando no hay espacio para driver 24V.




EMPOTRADO




ADOSADO



ADOSADO 45°




CORTE
18 mm



7,59

17,4



16


16

OPCIONES PRO BAJO CONSULTA



Control RGBW

Personalización de ambientes con colores vibrantes y blancos puros mediante control remoto.



Integración Smart

Google. DALI/DALI-2.
Alexa. Bluetooth.
Casambi.