



Varnostno čekiranje vaših starih garažnih vrat

Kako varna so vaša dvizna vrata?

| | | | | |
|----------|--|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| ? | Ščitijo fleksibilne letve iz umetne mase na vodilu in vratnem krilu pred ukleščenjem prstov? | 1 | Da <input type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> |
| ? | Obstaja varnostna razdalja 25 mm med dvizno ročico in podbojem? | 1 | Da <input type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> |
| ? | Je ležajni podstavek zaščiten z zaščitnim pokrovom pred neželenim poseganjem? | 1 | Da <input type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> |
| ? | Se vaša vrata varno premikajo in so zaščiteni pred nevedenimi pomiki? | 2 | Da <input type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> |
| ? | So tekalna vodila izdelana tako, da tekalna kolesa ne morejo iztiriti? | 2 | Da <input type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> |
| ? | Je vratno krilo zavarovano pred padcem? | 3 | Da <input type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> |
| ? | Je zagotovljeno, da tudi v primeru loma vzmeti ne pride do neravnotežja večjega kot 200 N? | 3 | Da <input type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> |
| ? | So vzmeti zavarovane tako, da ne morejo odskočiti? | 3 | Da <input type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> |
| ? | Je vzmetni sistem skonstruiran tako, da prepreči ukleščenje prstov? | 3 | Da <input type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> |
| ? | Se vaša vrata po odpiranju varno ustavijo? | 4 | Da <input type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> |
| ? | Pri dviznih vratih s pogonom: So upoštevane maksimalne zapiralne sile skladno z EN 13241-1? | | Da <input type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> |



Več varnosti za vas in vašo družino

Hörmann dvizna vrata Berry izpolnjujejo vse zahteve evropskega varnostnega standarda 13241-1!



1 Varovalo pred ukleščanjem prstov

Fleksibilne letve iz umetne mase na vratnem krilu in vodilu ščitijo pred uikleščanjem prstov. Med dvizno ročico in stranskim vodilom ostaja najmanj 25 mm varnostne razdalje. Ležajni podstavek je dodatno opremljen z zaščitnim pokrovom.

2 Stropno vodilo


Natančno izvedeno tirno vodilo prepreči iztirjenje vratnega krila.

3 Vzmetni sistem

Z večkratnim vzmetnim sistemom z zaščito pred ukleščanjem prstov se teža vratnega krila razdeli na več vzmeti; vsaka vzmet je zavarovana, da ne odleti v okolico. Minimalni razmaki med navoji ščitijo prste pred ukleščanjem.

4 Odlagalno korito za tekalno kolo


V koritu vodila se vrata varno ustavijo.



1 Varovalo pred ukleščanjem prstov



2 Stropno vodilo



3 Vzmetni sistem



4 Odlagalno korito za tekalno kolo

Želite več varnosti?
Potem se obrnite na svojega specializiranega trgovca Hörmann!

HÖRMANN