

Nível Laser auto-nivelante de 2 linhas em cruz (Horizontal e vertical) IP54 - Rebel RB-1115

REF. 095-0967



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ler atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo e guarde-o para referências futuras. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado ou indevido do produto. Em caso de dúvidas quanto à instalação correta, consulte um técnico profissional qualificado.

1. Proteger este dispositivo da humidade, água e outros líquidos. Evitar usar/armazenar em condições de temperaturas extremas.
2. Não expor o dispositivo à luz solar direta e outras fontes de calor.
3. Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
4. Não tente reparar este dispositivo por conta própria. Em caso de dano, contactar técnicos profissionais qualificados para verificação ou reparação.
5. Limpar o exterior do dispositivo com um pano macio e ligeiramente húmido. Não utilizar agentes químicos.
6. Não apontar o laser para o rosto quando ele estiver ligado. Riscos de danos nos olhos.
7. Antes de cada uso, verificar se existem quaisquer fissuras ou danos. Não utilize este dispositivo se estiver danificado.
8. Não desmontar ou reparar este dispositivo por conta própria. Desmontar o dispositivo por conta própria pode afetar a precisão da medição. O dispositivo não contém partes que possam ser reparadas pelo utilizador.
9. Em caso de dano, contactar um técnico profissional qualificado para verificação ou reparação.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O Rebel RB-1115 é um instrumento de precisão com alcance de 15 metros e proteção IP54 contra poeira e água. Ideal para alinhamento de quadros, prateleiras e outras tarefas que exigem linhas niveladas. O suporte magnético facilita a fixação em superfícies metálicas, enquanto a rosca permite uso com tripés externos.



DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

1. Botão de ligar/desligar
2. Interruptor de bloqueio

FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO

Modo de Auto-nivelamento

1. Deslizar o interruptor de bloqueio para ligar o dispositivo.
2. O laser do dispositivo piscará quando o dispositivo estiver inclinado vertical ou horizontalmente.
3. Deslizar o interruptor de bloqueio desativará o modo de auto-nivelamento, mas o laser permanecerá ligado no modo manual.
4. Pressionar o botão de ligar/desligar para desligar o dispositivo.

Modo Manual

1. Para ligar o dispositivo, pressionar o botão de ligar/desligar ou, enquanto estiver no modo de auto-nivelamento, deslizar o interruptor de bloqueio.
2. Neste modo, a luz do laser não garante o alinhamento vertical ou horizontal. Exibe apenas as guias.
3. O laser do dispositivo ficará intermitente a cada 5 segundos.
4. Pressionar o botão de ligar/desligar para desligar o dispositivo.

NOTAS

Existe um orifício na parte inferior do dispositivo para colocar o dispositivo num tripé com rosca de 1/4"

ESPECIFICAÇÕES

- Classe do laser: II
- Comprimento de onda do laser: 635 nm
- Precisão: $\pm 4,5$ mm / 15 m
- Faixa de auto-nivelamento: $4^\circ \pm 1^\circ$
- Distância de trabalho: 15 m
- Classificação IP: IP54
- Rosca de montagem: 1/4"
- Fonte de alimentação: 2x pilhas AA
- Tempo de funcionamento: até 8 h
- Temperatura de operação: $-10^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
- Dimensões: 75 x 66 x 76 mm
- Peso: 238 g

Inclui:

- Estojo
- Suporte magnético com rosca de 1/4"
- 2 baterias AA
- Manual do utilizador

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE DISPOSITIVO/RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS



Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de recolha seletiva. A marcação, exibida no produto ou na sua documentação (lado direito), indica que não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, separe este produto de outros tipos de resíduos e recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores devem contactar o município ou o vendedor do equipamento para saber como fazer a reciclagem ambientalmente segura.

