



Ficha técnica

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL P38



MODELO

HTW-PC-026P38

HTW-PB-026P38

Alimentación Eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,5
	Consumo	W	1000
	EER	-	2,6
Clasificación Energética	Capacidad	Frío	A
	Consumo	kW	-
Capacidad calefacción	Consumo	W	1050
	COP	-	2,3
CARACTERÍSTICAS			
Potencia sonora	dB(A)	65	65
Presión sonora	dB(A)	55/54	55/54
Caudal aire	m ³ /h	320	320
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)	m ²	13-18	13-18
Temperatura seleccionable	°C	16-31	16-31
Capacidad de deshumidificación	l/24h	28,8	28,8
Refrigerante	Tipo	R290	R290
	Cantidad de carga	Kg	0,16
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	330x680x280	330x680x280
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		370x880x320	370x880x320
Peso neto	Kg	20/22	21/23
CONEXIONES			
Longitud del tubo de evacuación	m	1,5	1,5
Diametro del tubo de evacuación	cm	15	15

*Según modelo