

UV-IPC-B122-APF28-ECO

Uniarch

Características

- Uniarch
- Câmara Bullet IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compressão Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeável IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF

Especificações

Gama	Uniarch
Sensor de imagem	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Taxa Main Stream	1080P (1920*1080)@25fps; 720P (1280*720)@25fps
Taxa Extra Stream	D1 (720*576)@ 25fps; 640*360@25fps; 2CIF(704*288)@25fps; CIF(352*288)@25fps
DORI	45 m (D), 18 m (O), 9 m (R), 4.5 m (I)
Campo de visão	101.1° (H), 55° (V), 111° (D)
Compressão	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminação mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infra vermelhos	30 m
Melhorias de imagem	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR
Armazenagem interna	Não dispõe
Alarmes	Não dispõe
Áudio	Não dispõe
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 3.2 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-30° C ~ 60° C
Grau de protecção	Impermeável IP67
Dimensões	160 (Al) x 62 (Lg) x 65 (Fd) mm
Peso	210 g