

Sirius

1260 VA / 1560 VA / 2260 VA

- Regulador Automático de Tensão (AVR)
- Back-up contra sobretensão
- Proteção contra sobretensão
- Reinício automático
- Recarga automática
- Arranque a frio
- Carregamento off-line
- Indicador de estado LED
- Tomada Surge Protect



• • •

A **Série Sirius**, com regulação automática de tensão (AVR) e parametrização avançada, proporciona uma maior proteção contra variações e picos de tensão na rede elétrica. Incorpora um display completo com informação sobre o nível de bateria, a carga conectada ou as tensões de entrada e saída. A tomada **Surge Protect** incorporada em todas as referências, permite a conexão de equipamentos com Alt.s picos de tensão como impressoras a laser ou impressoras 3D.

Em comparação com os UPSs interativos tradicionais das mesmas características, a série Sirius oferece um passo à frente em termos de proteção, autonomia e fiabilidade. O **ecrã LCD** oferece informação em tempo real sobre a tensão de entrada e saída.



PHASAK	Potência	Capacidade	Baterias	Peso	Alt.	Larg.	Prof.	Conexões
PH 7312	1260 VA	720 W	2x 12V/7Ah	8.7	178	148	298	4x Schuko (1x Surge Protect). USB HID
PH 7315	1560 VA	900 W	2x 12V/7.5Ah	9.1	178	148	298	4x Schuko (1x Surge Protect). USB HID
PH 7322	2260 VA	1320 W	2x 12V/9Ah	10.8	178	148	298	4x Schuko (1x Surge Protect). USB HID



A **série Sirius**, com regulação automática de tensão (AVR) e parametrização avançada, proporciona maior proteção contra variações de tensão e picos na rede elétrica. Incorpora um display completo com informações sobre o nível da bateria, a carga conectada ou as tensões de entrada e saída. A tomada **Surge Protect** incorporada em todas as referências permite a ligação de equipamentos com picos de tensão elevados.

Ficha Técnica

Referência	PH 7312	PH 7315	PH 7322
Potência	1260 VA / 720 W	1560 VA / 900 W	2260 VA / 1320 W
Entrada			
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac		
Gama de tensão	162 - 290 Vac		
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)		
Saída			
Regulação de tensão (Bat.)	220 - 240 Vac		
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%		
Forma de onda (Bat.)	Simulated sinusoidal		
Tempo de transferência	4 ms		
Proteção de sobrecarga	Disjuntor ou fusível de proteção interna		
Bateria			
Quantidade / Tipo / nº	2x 12V/ 7 Ah	2x 12V / 7.5 Ah	2x 12V / 9 Ah
Tempo de carregamento (90%)	8 h	8 h	8 h
Indicadores			
Display	Power On / Uso da bateria		
Alarmas	Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha		
Características			
Dimensões (WxHxD)	148 x 178 x 298	148 x 178 x 298	148 x 178 x 298
Peso (Kg)	8.7	9.1	10.8
Humidade operacional	0 – 90 % sem condensação		
Temperatura de operação	0 - 40°C		
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®			