

Essential

600 VA / 650 VA / 850 VA

1000 VA / 2000 VA

- Regulador Automático de Tensão (AVR)
- Ecrã Tátil
- Back-up contra sobretensão
- Proteção contra sobretensão
- Reinício e recarga automática
- Arranque a frio
- Carregamento off-line
- Software de gestão USB



A **Série Essential da PHASAK** com tecnologia interativa foi desenhada para a proteção de computadores pessoais e de escritório com um preço muito competitivo.

Equipado com **AVR** (Regulador Automático de Tensão) garante a estabilidade na corrente dos equipamentos conectados. Permite a gestão avançada do UPS através da porta USB HID a partir de qualquer computador com tomada USB e conta com tomadas RJ45 protegidas, que oferecem proteção contra sobretensões e ruído elétrico para a sua conexão de telefone, ADSL ou Ethernet. O **ecrã LCD** (Tátil nos modelos PH 9464, PH 9410 e PH 9420) oferece informação em tempo real sobre a tensão de entrada e saída.



PHASAK	Potência	Capacidade	Baterias	Peso	Alt.	Larg.	Prof.	Conexões
PH 9464	600 VA	360 W	1x 12V/7Ah	4.2	142	101	279	2x Schuko, RJ45. USB HID
PH 9465	650 VA	360 W	1x 12V/7Ah	4.25	142	100	287	2x Schuko, RJ45. USB HID
PH 9485	850 VA	480 W	1x 12V/9Ah	4.9	142	100	287	2x Schuko, RJ45. USB HID
PH 9410	1000 VA	600 W	2x 12V/7Ah	8.2	205	146	350	4x Schuko, RJ45. USB HID
PH 9420	2000 VA	1200 W	2x 12V/9Ah	11.0	205	146	350	4x Schuko, RJ45. USB HID



A **série PHASAK Essential** com tecnologia interativa permite que você saiba a todo momento desde o momento em que as baterias são carregadas.

Permite uma gestão avançada da UPS através da porta USB HID de qualquer computador com tomada USB e possui tomadas RJ45 protegidas, que oferecem proteção contra sobretensões e ruído

Ficha Técnica

Referência	PH 9464	PH 9465	PH 9485	PH 9410	PH 9420
Potência	600 VA / 360 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1000 VA / 600 W	2000 VA / 1200 W
Entrada					
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac				
Gama de tensão	162 - 290 Vac				
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)				
Saída					
Regulação de tensão (Bat.)	220 – 240 Vac				
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%				
Forma de onda (Bat.)	Senoidal simulada	Senoidal modificada	Senoidal modificada	Senoidal simulada	Senoidal simulada
Tempo de transferência	2 - 6 ms				
Proteção de sobrecarga	Disjuntor ou fusível de proteção interna				
Bateria					
Quantidade / Tipo / nº	1x 12V/ 7 Ah	1x 12V/ 7 Ah	1x 12V/ 9 Ah	2x 12V/ 7 Ah	2x 12V / 9 Ah
Tempo de carregamento (90%)	8 h	4 - h	4 - h	6 h	6 h
Indicadores					
Display	LCD Táctil	LCD	LCD	LCD Táctil	LCD Táctil
Alarmas	Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha				
Características					
Dimensões (WxHxD)	279 x 101 x 142	287 x 100 x 142	287 x 100 x 142	350 x 146 x 205	350 x 146 x 205
Peso (Kg)	4.2	4.25	4.90	8.2	11.0
Humidade operacional	0 – 90 % sem condensação				
Temperatura de operação	0 - 40°C				
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®					