

Ottima

660 VA / 860 VA / 1060 VA

- Plug & Play (Ligar e Usar)
- Back-up contra sobretensão
- Proteção contra sobretensão
- Reinício automático
- Recarga automática
- Arranque a frio
- Carregamento off-line
- Indicador de estado LED



• • •

A **Série Ottima da PHASAK** fornece uma solução acessível para pequenos escritórios ou ambientes domésticos. Instalação simples, tecnologia interativa e duas entradas Schuko para garantir uma proteção contínua contra sobretensões e cortes de fornecimento elétrico, proporcionando autonomia suficiente aos dispositivos conectados.

O **PH 7210** substitui uma conexão Schuko por um Schuko Surge Protec, isolado do circuito de baterias. Ideal para dispositivos com Alt.s picos de tensão, como impressoras a laser ou sistemas LED, oferecendo uma solução completa e eficiente.



PHASAK®	Potência	Capacidade	Baterias	Peso	Alt.	Larg.	Prof.	Conexões
PH 7266	660 VA	360 W	1x 12V/7Ah	3.9	138	96	286	2x Schuko
PH 7288	860 VA	480 W	1x 12V/9Ah	4.2	138	96	286	2x Schuko
PH 7210	1060 VA	600 W	1x 12V/9Ah	6.9	138	96	286	2x Schuko (1x Surge Protec)



A **série Ottima** da PHASAK oferece uma solução simples, fácil de instalar e acessível para pequenos escritórios ou ambientes domésticos. Equipada com tecnologia interativa e 2 entradas Schuko, a série Ottima oferece proteção contra surtos, backup em caso de falta de energia e autonomia para os equipamentos conectados.

Ficha Técnica

Referência	PH 7266	PH 7288	PH 7210
Potência	660 VA / 360 W	860 VA / 480 W	1060 VA / 600 W
Entrada			
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac		
Gama de tensão	162 - 290 Vac		
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)		
Saída			
Regulação de tensão (Bat.)	±10%		
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%		
Forma de onda (Bat.)	Senoidal simulada		
Tempo de transferência	2 - 6 ms		
Proteção de sobrecarga	Disjuntor ou fusível de proteção interna		
Bateria			
Quantidade / Tipo / nº	1x 12V/ 7 Ah	1x 12V / 9 Ah	1x 12V / 9 Ah
Tempo de carregamento (90%)	8 h	8 h	8 h
Indicadores			
Led	Power On / Uso da bateria		
Alarmas	Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha		
Características			
Dimensões (WxHxD)	96 x 138 x 286	96 x 138 x 286	96 x 138 x 286
Peso (Kg)	4.26	4.26	5.08
Humidade operacional	0 – 90 % sem condensação		
Temperatura de operação	0 - 40°C		
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®			