

Protekt Torre

1060 VA / 2160 VA / 3160 VA

- Regulador Automático de Tensão (AVR)
- Onda Senoidal Pura
- Compatível com gerador
- Tomadas protegidas Surge Protect
- Reinício automático
- Recarga automática
- Arranque a frio
- Carregamento off-line
- Slot para SNMP (Opcional)

• • •



A **Série Protekt** em formato **Torre** oferece uma solução completa e de alta eficiência para os equipamentos conectados. Um formato robusto e compacto que incorpora todas as tomadas necessárias para o usuário mais exigente e um completo display com informação em tempo real. A tomada **Surge Protect** incorporada em todas as referências permite a conexão de equipamentos com altos picos de tensão.

A compatibilidade com geradores é um reforço extra para este UPS avançado com tecnologia interativa, que permite diferentes opções de monitorização em Windows, Linux, Unix ou Mac através do software fornecido.



PHASAK	Potência	Capacidade	Baterias	Peso	Alt.	Larg.	Prof.	Conexões
PH 7610	1060 VA	700 W	2x 12V/7Ah	13.5	191	140	327	4x Schuko (1x Surge Protect), USB HID, EPO, RS232, SNMP (Opc)
PH 7621	2160 VA	1400 W	2x 12V/9Ah	14.4	191	140	327	4x Schuko (1x Surge Protect), USB HID, EPO, RS232, SNMP (Opc)
PH 7631	3060 VA	2100 W	4x 12V/9Ah	25	342	196	416	4x Schuko (1x Surge Protect), USB HID, EPO, RJ45, RS232, SNMP (Opc)



A **série Protekt** em formato Tower oferece uma solução completa e altamente eficiente para equipamentos conectados. Um formato robusto e compacto que incorpora todas as tomadas necessárias para o utilizador mais exigente e um display completo com informação em tempo real.

A tomada Surge Protect incorporada em todas as referências permite a ligação de equipamentos com picos de tensão

Ficha Técnica

Referência	PH 7610	PH 7621	PH 7631
Potência	1060 VA / 700 W	2160 VA / 1400 W	3160 VA / 2100 W
Entrada			
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac		
Gama de tensão	165 - 290 Vac		
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)		
Saída			
Regulação de tensão (Bat.)	220 - 240 Vac		
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%		
Forma de onda (Bat.)	Sínusoidal Pura		
Tempo de transferência	4 ms		
Proteção de sobrecarga	Disjuntor ou fusível de proteção interna		
Bateria			
Quantidade / Tipo / nº	2x 12V/ 7 Ah	2x 12V / 9 Ah	4x 12V / 9 Ah
Tempo de carregamento (90%)	4 h	4 h	4 h
Indicadores			
Display	Corrente de entrada / Saída		
Alarmas	Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha		
Características			
Dimensões (WxHxD)	140 x 191 x 327	140 x 191 x 327	196 X 342 X 416
Peso (Kg)	13.5	14.4	25
Humidade operacional	0 – 90 % sem condensação		
Temperatura de operação	0 - 40°C		
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®			