

Protekt Rack

1260 VA / 2160 VA / 3060 VA (2U)

750 VA / 1500 VA (Slim, 1U)

- Regulador Automático de Tensão (AVR)
- Onda Senoidal Pura
- Compatível com gerador
- Tomadas Surge Protect
- Reinício automático
- Recarga automática
- Arranque a frio
- Carregamento fora de linha
- Slot para SNMP (Opcional)



A **Série Protekt Rack 19"** da **PHASAK** é a solução definitiva para garantir a continuidade e a qualidade energética em ambientes críticos.

Com **tecnologia interativa avançada**, regulação automática de tensão (AVR), estabilização em tempo real e capacidade para fornecer uma **onda senoidal pura**, estes sistemas são ideais para alimentar uma ampla gama de dispositivos críticos com a máxima eficiência.

Disponível no formato de 2U de altura e na versão Slim de 1U de altura com base para instalação vertical.

19"

AVR

Pure sine wave

Back-Up overvoltage

Cold start

12V Standard battery

SNMP Smart slot



PH 7512 / PH 7521 [2U]



PH 7530 [2U]



PH 7540 / PH 7541 [1U]

PHASAK®	Potência	Capacidade	Baterias	Peso	Alt.	Larg.	Prof.	Conexões
PH 7512	1260 VA	720 W	2x 12V/7Ah	15.8	88-2U	438	435	2x Schuko, 2x IEC (1x Surge Protect), RJ45, USB HID, EPO, RS232, SNMP (Opc)
PH 7521	2160 VA	1400 W	2x 12V/9Ah	18.9	88-2U	438	435	2x Schuko, 2x IEC (1x Surge Protect), RJ45, USB HID, EPO, RS232, SNMP (Opc)
PH 7530	3060 VA	1800 W	4x 12V/9Ah	25.0	88-2U	438	435	4x Schuko, 2x IEC (1x Surge Protect), RJ45, USB HID, EPO, RS232, SNMP (Opc)
PH 7540	750 VA	450 W	2x 6V/9Ah	9.0	44-1U	433	230	4x IEC C13, USB HID, EPO, RS232
PH 7541	1500 VA	900 W	4x 6V/9Ah	16.7	44-1U	433	389	4x IEC C13, USB HID, EPO, RS232

SLIM



A **série Protekt** em formato Rack de 19" incorpora tecnologia interativa sinusoidal Pure Single-Phase num formato padronizado com altura de 2U.

Uma solução completa para usuários que buscam proteção máxima e parametrização avançada no tempo através do display e do software de gerenciamento integrado.

Ficha Técnica

Referência	PH 7512	PH 7521	PH 7530
Potência	1260 VA / 720 W	2160 VA / 1400 W	3060 VA / 1800 W
Entrada			
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac		
Gama de tensão	165 - 290 Vac		
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)		
Saída			
Regulação de tensão (Bat.)	220 - 240 Vac		
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%		
Forma de onda (Bat.)	Sinusoidal pura		
Tempo de transferência	4 ms		
Proteção de sobrecarga	Disjuntor ou fusível de proteção interna		
Bateria			
Quantidade / Tipo / nº	2x 12V/ 7 Ah	2x 12V / 9 Ah	4x 12V / 9Ah
Tempo de carregamento (90%)	4 h	4 h	4 h
Indicadores			
Display	Corrente de entrada / Saída		
Alarmas	Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha		
Características			
Dimensões (WxHxD)	438 x 88 x 400 (2U)	438 x 88 x 400 (2U)	438 x 88 x 400 (2U)
Peso (Kg)	14.2	16.5	22
Humidade operacional	0 – 90 % sem condensação		
Temperatura de operação	0 - 40°C		
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®			