

# Spray detector de fugas de gás/ar - 400ml - AG TermoPasty ART.AGT-133



REF. 018-0184

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este produto único à base de água, sem solventes perigosos, silicões ou óleos, é utilizado para detetar fugas de gás ou ar, mesmo sob pressões muito baixas. É amplamente aplicado em sistemas de gás, refrigeração, manutenção de automóveis, sistemas de soldadura e inspeções industriais, entre outros. Possui uma válvula 360° que permite a aplicação em qualquer posição, inclusive em posição invertida.

## MODO DE USO

Pulverizar o produto diretamente sobre as áreas onde podem ocorrer fugas.  
A presença de bolhas indicará uma fuga.  
Após a utilização, as superfícies de cobre e plástico devem ser lavadas com água.  
Eliminar o excesso de produto com um pano ou lavar com água.

### Atenção:

Não misture este produto com solventes perigosos, silicões ou óleos, pois pode comprometer o desempenho do sistema.  
O recipiente possui uma válvula especial que permite a aplicação em qualquer posição.  
Após o uso, elimine resíduos excessivos com um pano ou lave com água.  
Armazene em local fresco e seco.

- Recipiente sob pressão.
- Produto pode causar irritação ocular grave.
- Mantenha afastado de calor, superfícies quentes, faíscas, chamas e outras fontes de ignição. Não fumar.
- Não perfurar ou queimar, mesmo após a utilização.
- Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
- <2% em massa dos componentes são inflamáveis.

### Em caso de contacto com os olhos:

- Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.
- Se usar lentes de contacto, retire-as, se possível. Continue a enxaguar. Em caso de irritação, consulte um médico. Utilize proteção para os olhos.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

- Seguro para o ambiente.
- Compatível com tubagens de cobre e plástico.
- Identifica rapidamente pontos de fuga.