



GAMA PORTÁTIL

AR CONDICIONADO PORTÁTIL

AIRAWA PORTABLE



Modo de arrefecimento e aquecimento



Kit de janela incluído



Controlo remoto



Temporizador



Gás refrigerante



Fácil de transportar



Ecrã tátil digital



Fácil instalação e manutenção



Desumidificador

MODELO			AIRPC07POR	AIRPC09POR	AIRPB09POR	AIRPB12POR
CÓDIGO EAN			8435483870536	8435483870550	8435483870543	8435483870567
Alimentação eléctrica			V,F,HZ		220-240V (1 fase ~ 50Hz)	
DESEMPENHO						
Capacidade refrigeração	Capacidade	kW	2	2,6	2,6	3,5
	Consumo	W	785	1000	1000	1346
	Corriente	A	3,5	4,5	4,5	5,9
	EER	W/W	2,6	2,6	2,6	2,6
	Classificação energética	Frio	A	A	A	A
Capacidade aquecimento	Capacidade	kW			2,4	3,2
	Consumo	W			1043	1391
	Corriente	A			4,7	6,3
	COP	W/W			2,3	2,3
	Classificação energética	Calor			A	A
CARACTERÍSTICAS						
Potência sonora		dB(A)	65	65	65	65
Pressão sonora		dB(A)	55	55	55	55
Caudal de ar		m3/h	300	300	300	300
Perímetro com ar condicionado (dependendo das condições da divisão)		m²	10~16	12~18	12~18	14~20
Temperatura de operação		°C	18-35	18-35	18-35	18-35
Temperatura seleccionável		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Refrigerante	Tipo		R290	R290	R290	R290
	Quantidade de carga	Kg	0,08	0,14	0,14	0,185
DIMENSÕES E PESO						
Dimensões líquidas (LxAxPx D)		mm	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335
Dimensões brutas (LxAxP)			340x885x 390	340x885x 390	340x885x 390	340x885x 390
Peso líquido		Kg	19	20	20	24
CONEXÕES						
Comprimento da conduta de escape		mm	1500	1500	1500	1500
Diâmetro da conduta de exaustão		mm	150	150	150	165
Comprimento do cabo		mm	1800	1800	1800	1800

*Dependendo do modelo