



PATTEX ESPECIAL PLÁSTICO

Folha de dados técnicos
Versão: 01/03/2011

Descrição do produto:

O Pattex Especial PLÁSTICO é uma cola de contacto especial para plástico.

Características:

- Transparente
- Resistente aos choques
- Resistente à água

Campo de aplicação:

Ideal para unir pequenas peças de cartão, pele, PVC rígido, PVC flexível, vidro, pedra, madeira, metal e combinações entre ambos.

É impróprio para PE, PP, Teflón® ou Porexpan®.

Características de utilização:**- Preparação do Material**

O material a ser unido tem de estar seco e não pode ter gordura ou pó. Limpe os materiais com solvente.

- Aplicação do produto

Aplique Pattex Especial PLÁSTICO generosamente e de forma uniforme sobre as duas superfícies a unir e pressione os dois substratos um contra o outro. No caso de superfícies rugosas, aplique em ambas as superfícies a cola e deixe que o mesmo seque durante 5-10 minutos, após este tempo pressione imediatamente.

- Informação adicional:

As partes unidas podem ser manuseadas após 24 horas. Durante as pausas no trabalho o tubo tem de estar sempre bem fechado para evitar a evaporação do solvente e a sua posterior secagem.

Dados Técnicos:

Solução de poliuretano em base solvente.

Composição:

0,89 g/cm³

Densidade:

Resistência à temperatura:	Até +70°C.
Temperatura de trabalho:	O Pattex Especial PLÁSTICO deve ser utilizado à temperatura ambiente, entre os +18°C e os + 25°C.
Tempo de cura total:	Após 24 horas.

Observações Importantes:

- **Limpeza de ferramentas** Limpar as ferramentas após a sua utilização com um solvente.
- **Armazenamento** O produto tem de ser armazenado entre os +5°C e os +25°C. O prazo de validade deste produto, conservado dentro da sua embalagem original fechada e em condições de armazenamento corretas, é de 24 meses.
- **Eliminação de manchas** Limpe cuidadosamente as manchas frescas em peças de trabalho com um pano impregnado de solvente.
- **Conselhos de segurança** Para aceder às instruções de segurança, saúde, transporte e armazenamento, consulte a folha de segurança do produto.



HENKEL IBERICA PORTUGAL
 Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A
 Polígono de Actividades Económicas Parque Oriente
 Bloco 1 e 2
 2695-167 Bobadela – LRS
 Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06

A presente informação é baseada na nossa experiência prática e em ensaios de laboratório. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação que se encontram fora no nosso controlo, voltamos a alertar para a necessidade de serem efetuados, para cada caso, ensaios práticos e controlos suficientes de forma a garantir a adequação do produto a cada aplicação concreta. A cobertura da nossa garantia estende-se unicamente à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, os quais são submetidos a controlos analíticos rigorosos, não podendo ser exigidas quaisquer outras responsabilidades.