



# PATTEX ESPECIAL TÊXTIL

Folha de dados técnicos  
Versão: 01/03/2011

## Descrição do produto:

O Pattex Especial TÊXTIL é uma cola especial para têxtil.

## Características:

- Transparente após secar
- Resistente às lavagens
- Resistente ao engomar

## Campo de aplicação:

É próprio para fixar tecidos como algodão, ganga, linho, feltro, fibras sintéticas. É igualmente próprio para combinações entre tecidos e madeira, pele e metal. É impróprio para PE, PP, Teflon® ou Porexpan®.

## Características de utilização:

### - Preparação do Material

O material a ser unido tem de estar seco e não pode ter gordura ou pó.

### - Aplicação do produto

Aplique Pattex Especial TÊXTIL colocando uma fina camada em ambas as superfícies a unir e, imediatamente após a sua colocação, pressione-as durante, aproximadamente, 30 minutos. Se, além disso, engomar o tecido, irá aumentar a força de união e a resistência à lavagem. Em caso de tecidos finos, é recomendável que antes de os unir os teste num rebordo do material. Os resíduos de adesivo fresco podem ser eliminados com água.

### - Informação adicional:

A resistência final é obtida passados 30-60 minutos.

Durante as pausas no trabalho o tubo tem de estar sempre bem fechado para evitar a evaporação da água e a sua posterior secagem.

**Dados Técnicos:**

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composição:</b>              | Dispersão de Poliuretano em base água.                                                  |
| <b>Densidade:</b>               | 1,13 g/cm <sup>3</sup>                                                                  |
| <b>Temperatura de trabalho:</b> | O Pattex Especial TEXTIL deve, preferencialmente, ser utilizado à temperatura ambiente. |

**Observações Importantes:**

|                                 |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- Limpeza de ferramentas</b> | Limpar as ferramentas após a sua utilização com água.                                                                                                                                                     |
| <b>- Armazenamento</b>          | O produto tem de ser armazenado entre os +5°C e os +25°C. O prazo de validade deste produto, conservado dentro da sua embalagem original fechada e em condições de armazenamento corretas, é de 12 meses. |
| <b>- Conselhos de segurança</b> | Para aceder às instruções de segurança, saúde, transporte e armazenamento, consulte a folha de segurança do produto.                                                                                      |



HENKEL IBERICA PORTUGAL  
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A  
Polígono de Actividades Económicas Parque Oriente  
Bloco 1 e 2  
2695-167 Bobadela – LRS  
Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06

A presente informação é baseada na nossa experiência prática e em ensaios de laboratório. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação que se encontram fora do nosso controlo, voltamos a alertar para a necessidade de serem efetuados, para cada caso, ensaios práticos e controlos suficientes de forma a garantir a adequação do produto a cada aplicação concreta. A cobertura da nossa garantia estende-se unicamente à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, os quais são submetidos a controlos analíticos rigorosos, não podendo ser exigidas quaisquer outras responsabilidades.