

RP-PCV8MZ

Câmara Dome PoE Anti-vandalismo IK10 4K com Zoom Ótico de 5x

- 4K UHD a 30 FPS
- Zoom Ótico de 5x para Cobertura Flexível
- Tecnologia ReoNeura IA
- Visão noturna a cores e de IV



Specifications

Vídeo & Áudio	
Sensor de imagem	Sensor CMOS 1/2,8"
Resolução	3840 x 2160 (8 Megapíxeis) @30 fps
Lente	f=2,7-13,5 mm, Máx.: F1,6
Zoom	5x
Compressão de Vídeo	H.265/H.264
Campo de Visão	H:108°-32° V:56,2°-18° D:133°-36,7°
Ângulo de Pan/Tilt	/
Dia e Noite	Filtro de corte por IV com troca automática
Visão Noturna IV	Até 30 metros (100 pés) LED:4 un/3 W/ 850 nm
Visão Noturna a Cores	Com holofotes: 2 un/ajustável entre 0 a 3 W/4000K/350 lumens
Taxa de Frames	

	Transmissão Principal: 2 fps a 30 fps (padrão: 30 fps) Transmissão secundária: 4 fps a 15 fps (padrão: 10 fps)
Velocidade de Código	Transmissão Principal: 2048 Kbps a 9216 Kbps (padrão: 7168 Kbps) Transmissão secundária: 64 Kbps a 512 Kbps (padrão: 512 Kbps)
Áudio	Áudio bidirecional

Energia

PoE	IEEE 802.3af, 48 V, Ativo
Energia DC	CC 12,0 V 1 A, <12 W

Interface

Porta de Energia	Porta de alimentação CC
Porta Ethernet	Uma RJ45 de 10 M/100 Mbps
Armazenamento	Entrada para cartão MicroSD (Máx. 512 GB) Reolink NVR, ftp
Botão de Reset	SIM
Entrada/saída de alarme	1 entrada, 1 saída (entrada:12 V/1 A; saída:12 V/500 mA)
Entrada/Saída de Áudio	Microfone e altifalante incorporados

Software

Navegadores Compatíveis	Edge, Chrome, Firefox, Safari
SO Compatíveis	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocolos e Normas	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Acesso de Utilizador	Máx. de 20 utilizadores (1 administrador e 19 utilizadores); Máx. de 12 transmissões simultâneas (2 principais e 10 secundárias)

Outra(s) Característica(s)

Alarme Inteligente	Deteção de movimento/Deteção de pessoas/Deteção de veículos/Veículo
--------------------	---

	não motorizado/Deteção de animais/ Deteção de embalagens
Proteção de perímetro	Alerta de Cruzamento de Linha, Alerta de Intrusão na Zona, Alerta de Permanência na Zona
Deteção inteligente de eventos	Remoção de Objetos (beta), Objeto Esquecido (beta)
Modos de Gravação	Gravação acionada por movimento (predefinição); Gravação programada, gravação 24/7
Compatibilidade com Casa Inteligente	Google Assistant
Pesquisa de vídeo IA	Sim
AI ISP	Sim
HDR	Sim
TimeLapse	Sim
Rastreio de movimento	N/D

Ambiente de Funcionamento

Temperatura de Funcionamento	Temperatura de funcionamento: -30 °C a +55 °C
Humidade de Funcionamento	10% a 90%
À Prova de Intempéries	IP67

Mecânica

Dimensões	Ø138 x 100 mm
Weight (Without Accessories)	845 g

Garantia

Garantia Limitada	2 anos
-------------------	--------

Gallery & Specs



1. Orifício para parafuso
2. Caixa anti-vandalismo
3. Microfone incorporado
4. LED infravermelho
5. Lente
6. Holofote
7. Altifalante



1. Ranhura para cartão microSD
2. Botão de reposição



1. Porta de alimentação
2. Porta de rede
3. Entrada/saída de alarme